

Описание товара Ранцевый моноблок Polair MM

232 R



Описание

- Ранцевый моноблок Polair MM 232 R – представитель обновленной серии микроканальных ранцевых блоков охлаждения для настенного монтажа.
- Для холодильных камер, предназначенных для хранения упакованной продукции при универсальном диапазоне $-5...+5\text{ }^{\circ}\text{C}$.
- Особенности модели: два жестко соединенных рабочих блока; контроль работы – электронный блок с дисплеем цифровым; конденсатор – микроканальный, алюминиевый; испаритель – площадь $8,93\text{ м}^2$, алюминивно-медный; объем камеры охлаждения до 42 м^3 , точный объем вычисляется исходя из наружной температуры и в камере, толщины термоизоляции (стандарт толщины стенки 80 мм); электрическая автооттайка; опционно предлагается «зимний» комплект – для работы при при низкой наружной температуре.
- Комплектация: прессостат высокого давления; панели обшивки – сталь с оцинкованием, покрытие – полимерное; освещение камеры – светодиодное; компрессор герметичного типа от европейского бренда; внутренний/наружный блоки – по 2 вентилятора, крыльчатки – $200/250\text{ мм}$ (диаметр), $2600/2500\text{ об/мин}$.

Характеристики

Вес, кг	89 кг
Рабочие температуры	$-5...+5\text{ }^{\circ}\text{C}$
Страна	Россия
Объем холодильной камеры	25.8 м^3
Напряжение	380 В

Тип конденсатора	алюминиевый, микроканальный
Количество вентиляторов воздухоохладителя	2
Количество вентиляторов конденсатора	2
Подсветка	есть
Сборка	15000
Высота в упаковке	830 мм
Длина в упаковке	980 мм
Масса в упаковке	139 кг
Ширина в упаковке	910 мм
Высота, мм	600 мм
Длина, мм	840 мм
Хладагент	R404a

Информация на сайте prom-katalog.ru носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ.

Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.