

# Описание товара Кассетный кондиционер Toshiba

## RAV-SM804UTP-E/RAV-SM804ATP-E



### Описание

- Кассетные сплит системы Toshiba RAV-SM804UTP-E / RAV-SM804ATP-E предназначены для монтажа в подвесной потолок.
- Они незаметны и не занимают места в помещении.
- Кассетные кондиционеры Toshiba имеют максимальную энергоэффективность (до 4,79) и низкий уровень шума (от 27 дБА).
- Кассетные кондиционеры Toshiba производятся в Японии и Таиланде.
- Возможно подключение 2, 3 или 4 внутренних блоков кассетного типа к одному наружному блоку.
- Кассетные кондиционеры Toshiba RAV-SM804UTP-E / RAV-SM804ATP-E преимущества:
- Индивидуальное управление воздушными потоками Угол поворота каждой из 4 воздушных заслонов можно регулировать индивидуально.
- Воздух оптимально распределяется по помещению.
- Можно выбрать декоративную панель с широкими или узкими заслонками белого или серого цвета.
- Кассетные блоки Toshiba не загрязняют потолок В кассетных кондиционерах Тошиба воздух направляется книзу, сохраняя поверхность потолка чистой. При обычной конструкции кассетного блока поднимающийся кверху воздух может распространяться по поверхности потолка, загрязняя его.
- Элементы кассетного кондиционера всегда чистые Подверженные загрязнению элементы кассетного кондиционера Toshiba (заслонку и решетку) можно легко снять и вымыть.
- Для поддержания решетки и заслонки в чистоте достаточно промыть их водой Широкий выбор пультов управления и дополнительных опций 4-поточными кассетными кондиционерами Toshiba серий Digital Inverter и Super Digital Inverter удобно управлять.
- Они оснащаются широким ассортиментом пультов управления Рекомендуемая площадь

помещения:

- 70-80 кв.метров.

## **Характеристики**

|                                 |             |
|---------------------------------|-------------|
| Страна                          | Япония      |
| Производитель                   | Таиланд     |
| Площадь, м2                     | 70          |
| Охлаждение, кВт                 | 7,1         |
| Обогрев, кВт                    | 8           |
| Компрессор                      | Инвертор    |
| Расход воздуха, м3/ч            | 1230        |
| Мах длина трассы, м             | 30          |
| Режим работы                    | Холод/тепло |
| Режим приточной вентиляции      | Опция       |
| Гарантия                        | 3 года      |
| Панель                          | В комплекте |
| Потребление при охлаждении, кВт | 2.22        |
| Потребление при обогреве, кВт   | 2.13        |
| Диапазон t на охлаждение, °C    | -15...+43   |
| Диапазон t на обогрев, °C       | -15...+15   |
| Хладагент                       | R410A       |
| Ø жидкостной трубы, дюйм        | 3/8         |
| Ø газовой трубы, дюйм           | 5/8         |
| Дренажная помпа                 | Да          |
| Напряжение, В                   | 220         |
| Инвертор                        | Есть        |
| Страна сборки                   | Япония      |

---

Информация на сайте [prom-katalog.ru](http://prom-katalog.ru) носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ.

Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.