

Коммерческое предложение от 12.05.2025

Наименование товара: Канальный кондиционер Mitsubishi Heavy FDU71VF/FDC71VNP

Ссылка на товар: <https://prom-katalog.ru/catalog/kanalnye-split-sistemy/split-sistema-mitsubishi-heavy-fdu71vf-fdc71vnp>



Описание

- Кондиционер Mitsubishi Heavy FDU71VF / FDC71VNP - это высоконапорные канальные кондиционеры, которые устанавливаются на объектах, где требуется большой воздушный обмен и устанавливаются воздуховоды большой протяженности.
- Они имеют большое статическое давление (до 200 Па) и могут кондиционировать сразу несколько комнат, так же они незаменимы для помещений с высокими потолками.
- Мощный поток этих сплит-систем гарантированно распространится по всему объему помещения, прокачивая воздух от пола до потолка.
- Особенности Mitsubishi Heavy FDU71VF / FDC71VNP:
 - Уровень шума снижен на 12 дБ(А).
 - Компактные и легкие FDU-VF – одна из лучших серий кондиционеров канального типа, представленных на рынке.
 - Статическое давление, создаваемое этими кондиционерами, может достигать 200 Па.
 - Встроенная дренажная помпа поднимает конденсат на высоту 600 мм от уровня фальшпотолка.
 - Это решает проблему слива в том случае, если невозможно сделать плавный уклон дренажной трубы.
 - А также дает возможность выполнить полностью скрытый монтаж блока и дренажного

трубопровода в запотолочном пространстве, поэтому он подходит для установки в помещениях, где вмешательство в интерьер нежелательно.

- Помпа встроена в моделях FDU71/100/125/140VF.
- В зависимости от назначения помещения, особенностей эксплуатации климатической системы и личных предпочтений, пользователь может выбрать один из 4 пультов управления.

Характеристики

Тип внутреннего блока	Канальный
Модель кондиционера	24 (до 70 м.кв)
Режим работы	Охлаждение и обогрев
Максимальная длина трассы	30 м
Мощность охлаждения	7100 Вт
Мощность обогрева	7100 Вт
Страна производителя	Япония
Потребляемая мощность (охлаждение)	2630 Вт
Потребляемая мощность (обогрев)	1960 Вт
Гарантийный срок	3 года
Wi-fi Пульт дистанционного управления	Да
Уровень шума (внутренний блок), Дб	25
Уровень шума (внешний блок), Дб	54
Электропитание	220-240/1/50
Коэффициент эффективности EER	2.7
Коэффициент эффективности COP	3.62
Диапазон температур наружного воздуха (охлаждение), °C	-15 — 43
Диапазон температур наружного воздуха (обогрев), °C	-15 — 20
Диаметр жидкой магистрали, мм	6.35
Диаметр газовой магистрали, мм	12.7
Перепад высот	20 м
Габаритный размер (внутреннего блока)	280x950x 635x мм
Габаритный размер (внешнего блока)	640x800x 290x мм
Вес (внешний блок)	45 кг
Вес (внутренний блок)	34 кг
Цвет	белый
Инвертор	Есть
Страна сборки	Тайланд

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.