## Описание товара Колонная сплит-система TCL TFC-48HRA / TOC-48HSA



## Описание

- Колонная сплит-система □ TCL TFC-48HRA / TOC-48HSA предназначена для полупромышленного использования.
- Идеально подходят для холлов гостиниц, складских терминалов, выставочных центров.
- Отличаются высокой надежностью и энергоэффективностью.
- Воздушный поток распределяется равномерно, создавая комфортные климатические условия для человека.
- Прибор оснащен пультом ИК ДУ, также управление кондиционером можно осуществлять с помощью сенсорных/кнопочных клавиш на передней панели блока.

## Характеристики

Tr /	-	Tr U
Тип внутренего (	AUUKA	Колонный
I HII DII VI DONCII O V	JIOKA	колонный

Модель кондиционера 36 (до 100 м.кв)

Режим работы Охлаждение и

обогрев

Максимальная длина трассы 50 м

Класс энергетической эффективности

(охлаждение/обогрев)

C/D

Мощность охлаждения 14000 Вт

Мощность обогрева 15000 Вт

Страна производителя Китай

Потребляемая мощность (охлаждение) 4800 Вт

Потребляемая мощность (обогрев) 4750 Вт

Гарантийный срок	3 года
Wi-fi Пульт дистанционного управления	Да
Уровень шума (внутренний блок), Дб	43
Уровень шума (внешний блок), Дб	63
Электропитание	380-420/3/50
Коэффициент эффективности EER	2.92
Коэффициент эффективности СОР	3.16
Диапазон температур наружного воздуха (охлаждение), °C	0 — 43
Диапазон температур наружного воздуха (обогрев), °C	-7 — 24
Диаметр жидкой магистрали, мм	12.7
Диаметр газовой магистрали, мм	19.05
Перепад высот	30 м
Габаритный размер (внутреннего блока)	540х1776х 415х мм
Габаритный размер (внешнего блока)	940х1250х 340х мм
Вес (внешний блок)	100 кг
Вес (внутренний блок)	52 кг
Цвет	белый
Инвертор	Нет
Страна сборки	Китай

Информация на сайте <u>prom-katalog.ru</u> носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК Р $\Phi$ .

Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.