

Коммерческое предложение от 03.05.2025

Наименование товара: **Настенный газовый котел Ariston GENUS ONE 24**

Ссылка на товар: <https://prom-katalog.ru/catalog/gazovye-kotly-otopleniya/nastennyy-gazovyy-kotel-ariston-genus-one-24>



Описание

Настенный газовый котел Ariston GENUS ONE 24 - представляет собой модель двухконтурного газового котла, оснащенного конденсационным теплообменником. Прочная конструкция агрегата надежно защищена от образования коррозии и воздействия окружающей среды. Несмотря на свою высокую производительность, котел функционирует при рекордно низком уровне шума.

Серия двухконтурных газовых котлов Ariston GENUS ONE, предназначенных для настенного размещения, отличается от аналогичного оборудования высокой эффективностью и производительностью. Каждый агрегат оборудован конденсированным теплообменником, благодаря которому КПД устройств достигает 110%. Прочная конструкция надежно защищает внутренние комплектующие от воздействия окружающей среды.

Особенности Ariston GENUS ONE 24:

- Новый теплообменник XtraTech™ эксклюзивная разработка Ariston
- Увеличенное сечение труб теплообменника +142% в сравнении с предыдущей версией
- Фронтальная крышка и дисплей из закаленного стекла устойчивого к царапинам
- Большой сенсорный дисплей с русскоязычным меню

- Система автоматической адаптации к параметрам газа
- Звукоизолирующие панели и шумоглушитель

Характеристики

Страна	Италия
Производство	Италия
Тип котла	Энергозависимый
Режим работы	Отопление/ГВС
Камера сгорания	Закрытая
Горелка	Модулируемая
Мах мощность, кВт	24.4
Min мощность, кВт	2.8
Мах давление отопит контура , Атм	3
Расширительный бак	Да
Циркуляционный насос	Да
Тип теплообменника	Конденсационный
Мах давление в контуре ГВС, Атм	7
Min давление в контуре ГВС, Атм	0.2
Производительность Δ ГВС 30С, л/мин	12.8
Min расход природного газа, м3/ч	0.26
Мах расход природного газа, м3/ч	2.3
Мах расход сжиженного газа, кг/ч	1.71
Min расход сжиженного газа, кг/ч	0.19
Номинальное давление природного газа, мбар	20
Присоединительный $\varnothing$ дымохода, мм	125/100
Присоединительный $\varnothing$ газопровода, дюйм	3/4
$\varnothing$ дымохода отдельного, мм	80
Присоединительный $\varnothing$ контур отопления, дюйм	3/4
Присоединительный $\varnothing$ контур ГВС, дюйм	1/2
Электрическая мощность, Вт	80
Частота тока, Гц	50
Напряжение сети, В	220
Габариты (ВхШхГ), см	77x40x31,5
Вес, кг	33
Гарантия	3 года

Тип установки	Настенный
Погодозависимая автоматика	Да
Самодиагностика	Да
Защита от замерзания	Да
Термостат защиты от перегрева	Да
Электронная система управления	Да
Контроль пламени	Да
Антиблокировка насоса	Да
Функциональный ЖК дисплей	Да
Возможность установки в жилой зоне	Да
Русифицированный интерфейс	Да
Интуитивно понятное управление	Да
Высота, см	77
Ширина, см	40
Глубина, см	31.5
Отапливаемая площадь, кв.м.	240 кв. м.
Способ установки	Настенный
Установка	Настенная

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.