

Описание товара Настенный газовый котел

Vaillant atmoTEC plus VUW 280/5-5



Описание

Настенный газовый котел Vaillant atmoTEC plus VUW 280/5-5 - газовый настенный отопительный аппарат со встроенным приготовлением горячей хозяйственной воды (двуухконтурный).

Автоматическое переключение в режим приготовления горячей хозяйственной воды при её расходе от 1,5 л/мин и управление мощностью аппарата по расходу и температуре нагреваемой воды.

Особенности:

- Газовый настенный отопительный аппарат со встроенным приготовлением горячей хозяйственной воды (двуухконтурный)
- Мощность аппарата регулируется модулирующей горелкой
- Регулирование температуры горячей воды
- Автоматическое переключение в режим приготовления горячей хозяйственной воды при её расходе от 1,5 л/мин и управление мощностью аппарата по расходу и температуре нагреваемой воды
- Естественный отвод продуктов сгорания в дымоход
- Отопление и встроенное горячее водоснабжение
- Для реконструируемых и строящихся жилых домов и квартир
- Возможность установки в жилой зоне
- Минимальный требуемый боковой зазор 10 мм, все узлы доступны спереди
- НЕ ИСПОЛЬЗУЮТСЯ В КАСКАДНЫХ УСТАНОВКАХ

Характеристики

Тип котла	газовый
Камера сгорания	открытая

Вид топлива	Сжиженный газ, Природный газ
КПД %	91
Страна производителя	Германия
Конденсационный	Нет
Тепловая нагрузка	12.4 кВт
Материал первичного теплообменника	медь
Встроенный циркуляционный насос	Да
Встроенный расширительный бак	Да
Расход сжиженного газа, кг/час	1.09
Расход природного газа куб. м/час	3.3
Номинальное давление природного газа, мбар	20
Температура теплоносителя, °C	30 — 85
Температура в контуре ГВС, °C	36 — 65
Макс. давление воды в контуре ГВС, бар	10
Макс. давление воды в контуре отопления, бар	3
Функции	индикатор включения, термометр, манометр, автоподжиг, модуляция пламени
Особенности	дисплей, подключение внешнего управления
Габаритный размер	440x800x338 мм
Диаметр дымохода	135 мм
Патрубок подключения контура ГВС	3/4
Патрубок подключения контура отопления	3/4
Патрубок подключения газа	1/2
Цвет	белый
Отапливаемая площадь, кв.м.	280 кв. м.
Способ установки	Настенный
Установка	Настенная

Информация на сайте prom-katalog.ru носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ.

Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.