

# Описание товара Комбинированный напольный котел Kentatsu Cetus 13



## Описание

- Работающий на различном виде топлива благодаря сменной горелки, комбинированный котел Kentatsu Cetus □ 13 □ — это универсальное решение для тех, кто хочет организовать эффективную и высокопроизводительную систему отопления на производственных предприятиях или внутри жилых сооружений.
- Котел имеет лаконичные внешние данные с приятным цветовым решением.
- Достоинства и преимущества котлов отопления серии Cetus от Kentatsu:
- Чугунные трехходовые водогрейные котлы Cetus могут быть укомплектованы наддувными горелками.
- Работают на газе, дизельном топливе или мазуте.
- Три хода дымовых газов обеспечивают высокую эффективность котлов.
- Поверхность теплообмена увеличена за счет дополнительных ребер в камере сгорания и в каналах отходящих дымовых газов, благодаря чему достигается высокий КПД.
- Корпус котлов собран из секций, отлитых из специального чугуна, устойчивого к коррозии и термическим напряжениям.
- Теплообменники котлов изолированы минеральной ватой толщиной 80 мм и экранированы алюминиевой фольгой для максимального снижения теплопотерь.
- Серия Cetus включает 11 моделей котлов от 6 до 16 секций мощностью от 378 до 930 кВт соответственно.
- Котлы поставляются в разобранном виде (посекционно), и занимают одно или два грузовых места в зависимости от мощности.
- Котлы серии Cetus легко собираются на месте установки без использования дополнительных приспособлений (кроме тех, что идут в комплекте с котлом).
- Оснащены выносным пультом управления.
- Пульт позволяет управлять двухступенчатой горелкой и циркуляционным насосом контура

отопления.

### **Характеристики**

|                                            |                                                               |
|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Тип котла                                  | комбинированный                                               |
| Камера сгорания                            | открытая                                                      |
| Вид топлива                                | Природный газ, Мазут, Дизель                                  |
| Установка                                  | напольная                                                     |
| КПД %                                      | 92.22                                                         |
| Страна производителя                       | Япония                                                        |
| Конденсационный                            | Нет                                                           |
| Тепловая нагрузка                          | 1106 кВт                                                      |
| Энергонезависимый                          | Нет                                                           |
| Материал первичного теплообменника         | чугун                                                         |
| Встроенный циркуляционный насос            | Нет                                                           |
| Расход сжиженного газа, кг/час             | 20.2                                                          |
| Расход природного газа куб. м/час          | 27.5                                                          |
| Номинальное давление природного газа, мбар | 5                                                             |
| Номинальное давление сжиженного газа, мбар | 37                                                            |
| Температура теплоносителя, С               | 30 — 90                                                       |
| Цвет                                       | белый                                                         |
| Функции                                    | индикатор включения, термометр                                |
| Особенности                                | дисплей, пульт ДУ, летний режим, возможность программирования |
| Защита                                     | автодиагностика, защита от перегрева                          |
| Габаритный размер                          | 840 x 1425 x 2420 мм                                          |
| Патрубок подключения контура отопления     | 4                                                             |
| Патрубок подключения газа                  | 1 1/2                                                         |
| Встроенный расширительный бак              | Нет                                                           |
| Электропитание                             | 220-240/1/50                                                  |

|                                              |                 |
|----------------------------------------------|-----------------|
| Wi-Fi                                        | Нет             |
| Диаметр коаксиального дымохода               | 200/130         |
| Макс. давление воды в контуре отопления, бар | 6               |
| Диаметр дымохода                             | 420 мм          |
| Гарантийный срок                             | 2 года          |
| Материал вторичного теплообменника           | сталь           |
| Макс. давление воды в контуре ГВС, бар       | 6               |
| Тип теплообменника                           | монотермический |
| Температура в контуре ГВС, С                 | 20 — 80         |
| Патрубок подключения контура ГВС             | 2               |
| Встроенный бойлер                            | Нет             |
| Ступеней мощности                            | 2               |
| Расход основного топлива, кг/час             | 5               |
| Отапливаемая площадь, кв.м.                  | 6184 кв. м.     |
| Установка                                    | Напольная       |

---

Информация на сайте [prom-katalog.ru](http://prom-katalog.ru) носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ.

Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.