

Коммерческое предложение от 05.05.2025

Наименование товара: Электрическая тепловая завеса Ballu BHC-D20-T18-BS

Ссылка на товар: <https://prom-katalog.ru/catalog/elektricheskie-teplovye-zavesy/elektricheskaya-teplovaya-zavesa-ballu-bhc-d20-t18-bs>



Описание

Электрическая тепловая завеса Ballu BHC-D20-T18-BS — это завесы премиум класса для защиты помещений с повышенными требованиями к интерьеру. Благодаря эксклюзивному дизайну корпуса, изготовленного из декоративной нержавеющей стали с возможностью выбора цвета и текстуры, поверхности завесы серии STELLA успешно используются в торговых, офисных и выставочных центрах, банках, гостиницах и автосалонах. Для проведения качественного монтажа все крепежные элементы, электрические кабели и подключения к теплосети размещены внутри корпуса завесы и остаются не заметны после ее установки. Модельный ряд включает в себя три базовых модели высотой от 2 до 2,5 метров и максимальной тепловой мощностью от 49 до 62 кВт. Каждая из моделей может быть выполнена в трех эксклюзивных цветах: зеркальное серебро, матовое серебро и зеркальное золото. Благодаря центробежным вентиляторам EBM PAPST (производство Германия) и камерам смешения высокого давления, мощный поток воздуха равномерно формируется по всей высоте завесы, а поворотные сопла позволяют точно настроить угол потока воздуха для обеспечения максимально эффективной защиты любой входной группы. Управление завесой осуществляется при помощи надежного и интуитивно понятного пульта управления BRC-W со встроенным электронным термостатом, который входит комплект поставки и производится в Европейском союзе. Выбрать оборудование по лучшей стоимости, познакомиться с отзывами – удобно в официальном интернет-

магазине.

Особенности Ballu BHC-D20-T18-BS:

- Новейшие внешнероторные двигатели с увеличенным сроком наработки на отказ (от 25 000 часов)
- Повышенная надёжность и отказоустойчивость двигателей (высокий класс изоляции F, встроенный термостат и пусковой конденсатор, необслуживаемые подшипники)
- Новый уровень энергоэффективности – потребление двигателей уменьшено на ~30%
- Пониженный уровень шума
- Широкий рабочий температурный диапазон – от -30 до +60°C
- Кронштейны для удобного монтажа в комплекте
- В комплекте пульт BRC-E с электронным термостатом (для серии «М» и «Н»), с возможностью подключения энергосберегающего блока BRC-C (опционально)
- Расширенная гарантия 3 года!

Характеристики

Страна производителя	Китай
Тип завесы	Электрическая
Электропитание	220-240/1/50
Нагревательный элемент	ТЭН
Увеличение температуры воздуха на выходе в максимальном режиме нагрева, °C	11.5
Уровень шума, дБ	61
Вариант установки	Универсальная
Степень защиты	IP20
Габаритный размер	1950x355x505 мм
Максимальная высота установки	4.5 м
Цвет	серебро
Тепловая мощность, кВт	18 кВт
Площадь помещения, кв.м.	750 кв. м.
Установка	Внутрипольная

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.