

# Описание товара Дренажный насос Unipump Vort

## 851 PW



### Описание

Модель дренажного насоса **Unipump VORT 851 PW** отличается высокой мощностью, поэтому быстро осушивает лодки или колодцы после затопления. Прибор компактен и легко перемещается с места на место посредством удобной ручки-переноски. Оборудование хорошо защищено от перегрева и подходит для частого использования. Агрегат допускается частично или полностью погружать в воду во время работы.

### **Особенности дренажных насосов Unipump серии VORT:**

- Предназначены для отвода сточных дождевых вод, осушения контейнеров, лодок или яхт, откачивания воды из колодцев и шахт, для перекачивания чистой или грязной воды (максимальный размер механических включений — 35 мм), воды, содержащей моющие средства, откачивания воды из плавательных бассейнов, для распыления воды и для обеспечения циркуляции в течение ограниченного промежутка времени
- Насосы имеют герметичный корпус, могут работать частично или полностью погруженными в воду (глубина погружения в перекачиваемую жидкость до 5 метров)
- Напряжение электрической сети, В —  $230 \pm 10\%$ .
- Глубина включения, см — 53.
- Глубина выключения, см — 10.
- Максимальная температура перекачиваемой среды, °C — +35.
- Минимальная толщина слоя воды, см — 5.
- Кабель H05RN-F, 10 метров.
- Насосы отличаются низким уровнем шума и низким энергопотреблением.
- Компактные размеры корпуса.
- Долгий срок службы.

### Характеристики

|                                             |                                                                                      |
|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Вес, кг                                     | 7 кг                                                                                 |
| Тип насоса                                  | дренажный                                                                            |
| Страна производителя                        | Россия                                                                               |
| Макс. производительность, л/мин             | 225                                                                                  |
| Высота напора                               | 8.5 м                                                                                |
| Максимальный напор                          | 8.5 м                                                                                |
| Установка насоса                            | вертикальная                                                                         |
| Глубина погружения                          | 5 м                                                                                  |
| Страна сборки                               | Россия                                                                               |
| Потребляемая мощность                       | 850 Вт                                                                               |
| Пропускная способность, куб. м/час          | 13.5                                                                                 |
| Электропитание                              | 220-240/1/50                                                                         |
| Класс защиты                                | IPX8                                                                                 |
| Качество воды                               | грязная                                                                              |
| Допустимая температура жидкости, °С         | 1 — 35                                                                               |
| Размер фильтруемых частиц                   | 35 мм                                                                                |
| Материал корпуса                            | Пластик                                                                              |
| Дополнительная информация                   | защита от сухого хода, общее количество механических примесей - не более 100 г/куб.м |
| Допустимая температура окружающей среды, °С | до 35                                                                                |
| Автоматический контроль за уровнем воды     | поплавковый                                                                          |
| Цвет                                        | черный                                                                               |
| Вес                                         | 7 кг                                                                                 |
| Длина сетевого шнура                        | 10 м                                                                                 |
| Глубина погружения, м                       | 5 м                                                                                  |
| Качество воды                               | грязная                                                                              |
| Пропускная способность, куб. м/час          | 13.5                                                                                 |

---

Информация на сайте [prom-katalog.ru](http://prom-katalog.ru) носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ.

Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.