

Описание товара Погружной дренажный насос

Wilo TM 32/8 EM



Описание

Погружной дренажный насос Wilo Drain TM 32/8 EM- погружной насос подходит для полностью автоматической работы в стационарных условиях. При мобильном использовании к напорному штуцеру подключается шланг соответствующей длины, при стационарном использовании — трубопровод. Согласно EN 60335-2,41 следует установить предоставляемое заказчиком устройство защитного отключения при перепаде напряжения (предписание при установке вне здания), срабатывающее при появлении тока срабатывания 30 мА.

Насосы серии TM подходят для дренажа с открытым многолопастным рабочим колесом и свободным проходом в 10 мм согласно EN 12050-2 (за исключением TMR).

Насос постоянно охлаждается посредством перекачиваемой среды между внешней оболочкой насоса и корпусом мотора из нержавеющей стали. Серийно встроенное термическое реле мотора обеспечивает долгосрочное предохранение насоса. Насос оснащен соединительным кабелем со штекером с защитным контактом длиной 3 и 10 м, а также поплавковым выключателем (не TM 32/8-10M).

Особенности Wilo Drain TM 32/8-10 EM:

- Постоянно чистая насосная шахта благодаря запатентованному встроенному взмучивающему устройству (TMW).
- Минимальный уровень остаточных вод в 2 мм (TMR).
- Для агрессивных перекачиваемых сред (исполнение HD).
- С поплавковым выключателем (исполнение A).
- Включая подсоединение шланга и кабель длиной 10 м.

Характеристики

Вес, кг	4.75 кг
Тип насоса	дренажный
Страна производителя	Германия
Макс. производительность, л/мин	158
Высота напора	7 м
Максимальный напор	7 м
Установка насоса	вертикальная
Глубина погружения	4 м
Страна сборки	Германия
Потребляемая мощность	370 Вт
Пропускная способность, куб. м/час	9.5
Электропитание	220-240/1/50
Класс защиты	IP68
Качество воды	грязная
Допустимая температура жидкости, °C	3 — 35
Материал корпуса	Пластик
Дополнительная информация	защита от сухого хода
Механизм насоса	центробежный
Защита от перегрева	есть
Автоматический контроль за уровнем воды	поплачковый
Цвет	зеленый
Габаритный размер	165 × 250 мм
Вес	4.75 кг
Длина сетевого шнура	3 м
Диаметр выходного отверстия	2"
Глубина погружения, м	4 м
Качество воды	Грязная
Пропускная способность, куб. м/час	9.5

Информация на сайте prom-katalog.ru носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ.

Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.