

Коммерческое предложение от 09.06.2025

Наименование товара: Поверхностный насос Aquario AMH 280-10P

Ссылка на товар: <https://prom-katalog.ru/catalog/povyshayushchie-nasosy/poverkhnostnyy-nasos-aquario-amh-280-10p>



Описание

Экономичная модель поверхностного насоса модели **Aquario AMH-280-10P** позволит Вам организовать стабильную систему водоснабжения в Вашем загородном доме или городском коттедже. Устройство сохраняет стабильность работы даже при наличии небольшого количества воздуха в водозаборной магистрали, потому идеально подходит для перекачивания воды из источников с нестабильным уровнем воды.

Преимущества насосов Aquario AMH:

- Широкая сфера применения
- Высокая производительность
- Низкое потребление электроэнергии
- Оборудован встроенным термopедохранителем
- Класс защиты IP54
- Класс теплостойкости изоляции двигателя F
- Чугунный входной фланец насоса и суппорт
- Корпус насоса изготовлены из нержавеющей стали

- Вал насосной части изготовлен из нержавеющей стали
- Диффузоры изготовлены технополимера NORYL R
- Механическое уплотнение вала из керамики, графита и NBR
- Долгий эксплуатационный срок
- Надежность в работе
- Низкие шумовые характеристики
- Простая установка

Характеристики

Вес, кг	22 кг
Тип насоса	поверхностный
Страна производителя	Италия
Макс. производительность, л/мин	170
Высота напора	78 м
Максимальный напор	78 м
Установка насоса	горизонтальная
Глубина всасывания	8 м
Страна сборки	Россия
Потребляемая мощность	2800 Вт
Номинальная мощность	2100 Вт
Пропускная способность, куб. м/час	10.2
Повышение давления	да (дополнительная функция)
Гарантийный срок	12 мес.
Электропитание	220-240/1/50
Класс защиты	IP54
Материал вала	Нержавеющая сталь
Материал рабочего колеса	Технополимер
Макс. рабочее давление	6 бар
Перекачиваемые жидкости	Чистые и слабозагрязненные
Качество воды	чистая
Допустимая температура жидкости, °C	1 — 40
Размер фильтруемых частиц	1 мм
Материал корпуса	Нержавеющая сталь
Дополнительная информация	защита от перегрева
Механизм насоса	центробежный
Допустимая температура окружающей среды, °C	до 40

Защита от перегрева	есть
Цвет	синий
Габаритный размер	52 × 23 19см
Вес	22 кг
Диаметр выходного отверстия	1"
Качество воды	чистая
Пропускная способность, куб. м/час	10.2

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.