

## **Коммерческое предложение от 18.05.2025**

Наименование товара: **Кассетная сплит-система Dantex RK-18UHTN/RK-18HTNE-W**

Ссылка на товар: <https://prom-katalog.ru/catalog/kassetnye-split-sistemy/kassetnaya-split-sistema-dantex-rk-18htne-w-rk-18uhtn>



### **Описание**

Благодаря усовершенствованию конструкции кассетного кондиционера Dantex RK-18HTNE-W/RK-18UHTN удалось существенно облегчить его монтаж и расширить возможности использования такого устройства в самых разных помещениях. Кондиционер отличается стабильной и эффективной работой, имеет передовой дизайн, а также оснащен новым удобным управлением.

### **Особенности и преимущества Dantex RK-18UHTN/RK-18HTNE-W:**

- Новый дизайн панели. Декоративная панель благодаря особенностям обновлённой конструкции позволяет украсить интерьер любой сложности
- Встроенный дренажный насос позволяет осуществлять подъем конденсата на высоту до 750 мм
- Дополнительный распределитель воздуха (диффузор). При необходимости имеется возможность проведения воздуховода с дополнительным диффузором в соседнее помещение небольшой площади, например, в рабочий кабинет
- Съёмный фильтр - удобство очистки и обслуживания
- Подмес свежего воздуха обеспечивает комфортную здоровую среду в помещении
- Трёхмерная конструкция крыльчатки вентилятора способствует значительному снижению

уровня шума

- Проводной пульт управления (опция).

## **Характеристики**

|                                 |                |
|---------------------------------|----------------|
| Страна                          | Великобритания |
| Производитель                   | Китай          |
| Площадь, м2                     | 50             |
| Охлаждение, кВт                 | 5,18           |
| Обогрев, кВт                    | 5,6            |
| Компрессор                      | Не инвертор    |
| Расход воздуха, м3/ч            | 800            |
| Осушение, л/час                 | 1,5            |
| Мах длина трассы, м             | 25             |
| Режим работы                    | Холод/тепло    |
| Режим приточной вентиляции      | Есть           |
| Под армстронг                   | Да             |
| Гарантия                        | 3 года         |
| Панель                          | В комплекте    |
| Потребление при охлаждении, кВт | 1.68           |
| Потребление при обогреве, кВт   | 1.76           |
| Диапазон t на охлаждение, °C    | 0...+43        |
| Диапазон t на обогрев, °C       | -7...+24       |
| Хладагент                       | R410A          |
| Ø жидкостной трубы, дюйм        | 1/4            |
| Ø газовой трубы, дюйм           | 1/2            |
| Дренажная помпа                 | Опция          |
| Напряжение, В                   | 220            |

---

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.