Описание товара Сплит-система Cooper & Hunter <u>CH-S12XN7</u>



Описание

Настенный кондиционер Cooper&Hunter CH-S 12 XN7 выполнен в эргономичной форме и современном облике. Однако стильный внешний вид не единственное достоинство этого бытового кондиционера: широкий функционал, тихая работа, высокая надежность все это тоже находится в арсенале оборудования.

Особенности и преимущества:

- «CH SMART-ION Filter» технология тотальной очистки воздуха нового поколения;
- Разработан для профессиональных инсталляций;
- Защита дома от обмерзания +8°C;
- Самоочистка внутреннего блока. После прекращения работы кондиционера, вентилятор не останавливается и удаляет влагу с теплообменника, что исключает образование плесени, грибков и размножение бактерий внутри блока;
- Специальная функция контроля температуры «I FEEL»;
- Экстра низкий уровень шума 24 дБ;
- Класс энергоэффективности А;
- Интеллектуальная разморозка;
- Инновационный современный дизайн блока;
- Пульт с удобным LED-дисплеем;
- Отображение текущего времени суток на пульте Д/У;
- 1В потребление в режиме "Ожидания";
- Озонобезопасный высокоэффективный фреон R410;
- Компактный hi-tech дизайн. Ширина 698 мм;
- Широкоугольные жалюзи, создающие охват всего объема помещения в режиме автоматического распределения воздуха SWING. Девять различных вариантов положений

- жалюзи по вертикали, задаваемых с пульта ДУ;
- Самоочистка и осушение внутреннего блока. Автоматическое удаляение влаги с теплообменника. Предотвращает образование плесени, грибков и размножение бактерий внутри блока;
- Режим комфортного сна SLEEP;
- Интеллектуальное управление в режиме AUTO автоматическая смена режимов работы в зависимости от изменений температуры в помещении;
- 24-часовой таймер на включение и выключение;
- Turbo режим. Включение/Выключение одним нажатием кнопки максимальной скорости вентилятора для интенсивного охлаждения или нагрева воздуха в помещении;
- Задержка пуска вентилятора с целью исключения обдува холодным воздухом;
- Функция снижения влажности без снижения температуры;
- Антикоррозийное покрытие корпуса внешнего блока;
- Функция поддержки температуры 8С;
- Бактерицидное покрытие пульта ДУ;
- Теплообменник с антикоррозийным покрытием GREEN-FIN;
- Функция автоматического перезапуска с запоминанием настроек;
- Автоматическая система защиты от обледенения;
- Принудительное включение/выключение функции размораживания с пульта ДУ;

CITT A

- Система стабилизации напряжения и безопасного низковольтного старта;
- Самодиагностика нарушений работы основных блоков и режимов;
- Блокировка управления.

Характеристики

Страна бренда	США
Производитель	США
Компрессор	Не инвертор
Площадь, м2	30
Охлаждение, кВт	3.25
Обогрев, кВт	3.4
Потребление при охлаждении, кВт	0.98
Потребление при обогреве, кВт	0.93
Охлаждающая способность, тыс. ВТИ	12
Диапазон t на охлаждение, С	+18+43
Диапазон t на обогрев, C	-7+24
Расход воздуха, м3/ч	550
Хладагент	R410A
Мах длина трассы, м	15
ø газовой трубы, дюйм	1/2

Предварительный фильтр	Да
Ионизатор воздуха	Да
Самоочистка внут блока	Да
Авторестарт	Да
Самодиагностика	Да
Теплый пуск	Да
Пульт Д/У	Да
Цвет	Белый
Дисплей	Да
Ночной режим	Да
Авто режим	Да
Напряжение, В	220 B
Гарантия	3 года
Инвертор	Нет
Страна сборки	Китай
•	

Информация на сайте <u>prom-katalog.ru</u> носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ.

Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.