Описание товара Сплит-система Electrolux EACS-18HF/N3_18Y

Описание

- Настенная сплит-система Electrolux EACS-18 HF/N3_18Y – это оптимальный выбор для любых помещений.
- Представленный прибор достаточно тихо работает, имеет специальный ночной режим, при котором вентилятор работает на минимальных оборотах, что позволит использовать кондиционер во время сна.
- Кроме того, агрегат оснащен функцией самодиагностики, выявляющей неполадки и выводящей информацию о них на дисплей.
- Основные характеристики представленной модели:
- Многоступенчатая фильтрация (катехиновый, антиаллергенный, фотокаталитический фильтры, фильтр тонкой очистки, а также антибактериальный и с ионами серебра).
- Кондиционер включается при понижении температуры в помещении ниже заданной.
- Функция осушения обеспечивает снижение влажности внутри помещения.
- Конденсат, скапливающийся при работе системы, выводится через дренажную трубку.
- Режим вентиляции.
- Самодиагностика и автоочистка.
- Режим «Турбо» и ночной режим работы, а также удобный Таймер
- и LED-дисплей.
- Блокировка кнопок.
- Озонобезопасный фреон.
- Функция авторестарта и мягкого запуска.
- Автоматическая разморозка.
- Автоматический режим.
- Горячий старт исключает возможность поступления холодного воздуха в помещение (только в режиме обогрева).

- Низковольтный и низкотемпературный пуск.
- Низкий уровень шума.
- Пульт ДУ с режимом реального времени.
- Защита от перепадов напряжения.
- Экономичное энергопотребление.

Характеристики

Тип внутренего блока	Настенный
Модель кондиционера	18 (до 50 м.кв)
Режим работы	Охлаждение и обогрев
Максимальная длина трассы	25 м
Класс энергетической эффективности (охлаждение/обогрев)	A/A
Мощность охлаждения	4.8 кВт
Мощность обогрева	5.3 кВт
Страна производителя	Швеция
Потребляемая мощность (охлаждение)	1.495 кВт
Потребляемая мощность (обогрев)	1.468 кВт
Гарантийный срок	3 года
Wi-fi Пульт дистанционного управления	Да
Уровень шума (внутренний блок), Дб	31
Уровень шума (внешний блок), Дб	56
Электропитание	220-240/1/50
Диапазон температур наружного воздуха (охлаждение), °C	18 — 43
Диапазон температур наружного воздуха (обогрев), °C	-7 — 24
Диаметр жидкой магистрали, мм	6.35
Диаметр газовой магистрали, мм	12.7
Перепад высот	10 м
Расход воздуха, куб. м/ч	850
Габаритный размер (внутреннего блока)	84.9x28.9x 21см
Габаритный размер (внешнего блока)	84.8x54x 32см
Вес (внешний блок)	39 кг
Вес (внутренний блок)	11 кг
Цвет	белый

Инвертор	Нет
Страна сборки	Китай

Информация на сайте prom-katalog.ru носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ.
Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.