

# Описание товара Кассетная сплит-система Denko

## DCS 48M



### Описание

- Передовой кассетный кондиционер Denko DCS M□ выполненный в компактном современном корпусе с четырехпоточным выдувом воздуха.
- Оборудование отличается широким рядом эксплуатационных режимов и пониженным шумовыми показателями.
- Для управления в комплекте имеется дистанционный пульт.
- Достоинства рассматриваемой модели сплит-системы Denko DCS:
- Компактные габариты кассетного блока Декоративная панель:
- 65x5.5x65 см Ночной режим Вентиляция без нагрева Автоматический режим охлаждения или обогрева Самоопределение неисправностей и ошибок работы кондиционера Таймер
- Экономичный и безопасный фреон R410A Автоматическая разморозка при обогреве Авторестарт Функция памяти настроек Ионизатор (опция) Автоочистка и осушение при завершении работы Режим форсированного охлаждения/отопления ИК-пульт в комплекте

### Характеристики

|                                    |                      |
|------------------------------------|----------------------|
| Тип внутреннего блока              | Кассетный            |
| Модель кондиционера                | 48 (до 150 м.кв)     |
| Режим работы                       | Охлаждение и обогрев |
| Максимальная длина трассы          | 50 м                 |
| Мощность охлаждения                | 14 кВт               |
| Мощность обогрева                  | 15.5 кВт             |
| Страна производителя               | Китай                |
| Потребляемая мощность (охлаждение) | 4.87 кВт             |

|                                                        |                 |
|--------------------------------------------------------|-----------------|
| Потребляемая мощность (обогрев)                        | 5.13 кВт        |
| Гарантийный срок                                       | 3 года          |
| Пульт дистанционного управления                        | Да              |
| Уровень шума (внутренний блок), Дб                     | 50              |
| Уровень шума (внешний блок), Дб                        | 60              |
| Электропитание                                         | 380-420/3/50    |
| Коэффициент эффективности EER                          | 2.87            |
| Коэффициент эффективности COP                          | 3.02            |
| Диапазон температур наружного воздуха (охлаждение), °C | 18 — 49         |
| Диапазон температур наружного воздуха (обогрев), °C    | -7 — 24         |
| Диаметр жидкой магистрали, мм                          | 9.52            |
| Диаметр газовой магистрали, мм                         | 19.05           |
| Перепад высот                                          | 30 м            |
| Расход воздуха, куб. м/ч                               | 1800            |
| Габаритный размер (внутреннего блока)                  | 83.5x25x 83.5см |
| Габаритный размер (внешнего блока)                     | 116.7x90x 34см  |
| Габаритный размер (декоративной панели)                | 95x5.5x 95см    |
| Вес (внешний блок)                                     | 94 кг           |
| Вес (внутренний блок)                                  | 28.5 кг         |
| Цвет                                                   | белый           |
| Инвертор                                               | Нет             |
| Страна сборки                                          | Китай           |

---

Информация на сайте [prom-katalog.ru](http://prom-katalog.ru) носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ.

Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.