

Описание товара Сплит система MDV MDSOP-09HRFN8 / MDOOP-09HFN8



Описание

Кондиционер MDV MDSOP-09HRFN8 / MDOOP-09HFN8 – включает в функционал инновационную систему сканирования помещения на присутствие в нем человека. В зависимости от выставленных настроек, прибор автоматически выдает потоки воздуха на пользователя или в противоположную сторону. Устройство укомплектовано качественным фильтром очистки и работает практически бесшумно.

Настенные инверторные сплит-системы MDV серии OP укомплектованы специальными инфракрасными датчиками, которые сканируют помещение на предмет присутствия в нем человека — в зависимости от заданных настроек, прибор начинает выдувать потоки воздуха на пользователя или от него. Агрегаты оснащены функцией «ночной режим», поэтому работают практически бесшумно.

Особенности MDV MDSOP-09HRFN8 / MDOOP-09HFN8:

- ночной режим, режим Auto, режим Turbo,
- низкий уровень шума,
- светодиодный дисплей,
- легкомоющаяся панель,
- независимое осушение,
- функция Follow me,
- температурная компенсация,
- Wi-fi управление (опция),
- проводной пульт управления (опция),
- два варианта присоединения трубопровода,
- удобное подключение электропроводки,

- защитная крышка присоединительных патрубков,
- самоочистка внутреннего блока,
- фотокаталитический фильтр,
- влагоотталкивающее алюминиевое оребрение,
- медные трубки с внутренними канавками трапецидальной формы,
- многосекционный испаритель,
- экономичный режим,
- «теплый пуск»,
- функция самодиагностики и обнаружения утечки хладагента,
- автоматический перезапуск,
- нагрев до 8/12°C.

Характеристики

Страна бренда	Китай
Производитель	Китай
Компрессор	Инвертор
Площадь, м2	25
Режим работы	Холод/тепло
Охлаждение, кВт	2.64
Обогрев, кВт	4.1
Потребление при охлаждении, кВт	0.483
Потребление при обогреве, кВт	0.834
Охлаждающая способность, тыс. BTU	9
Диапазон t на охлаждение, C	-25...+50
Диапазон t на обогрев, C	-30...+30
Расход воздуха, м3/ч	565
Хладагент	R32
Мах длина трассы, м	25
ø газовой трубы, дюйм	3/8
ø жидкостной трубы, дюйм	1/4
Предварительный фильтр	Да
Самоочистка внут блока	Да
Антибактериальный фильтр	Да
Авторестарт	Да
Самодиагностика	Да
Теплый пуск	Да
Пульт Д/У	Да

Цвет	Белый
Дисплей	Да
Ночной режим	Да
Авто режим	Да
Сенсор движения	Да
Напряжение, В	220 В
Сила тока, А	2.1
Гарантия	3 года
Инвертор	Есть
Страна сборки	Китай

Информация на сайте prom-katalog.ru носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ.

Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.