

Коммерческое предложение от 23.04.2025

Наименование товара: Колонная сплит-система Dahatsu KL90K

Ссылка на товар: https://prom-katalog.ru/catalog/kolonnye-split-sistemy/kolonnaya_split_sistema_dahatsu_kl90k



Описание

- Dahatsu KL90K представляет собой мощный кондиционер колонного типа передового поколения, исполненный в высокотехнологичном современном корпусе, обновленная конструкция которого обеспечивает высокий комфорт при монтаже и обслуживании данного устройства.
- Кондиционер отлично подходит для установки в помещениях большой площади и с высокой проходимостью людей.
- Особенности и преимущества:
 - Инфракрасный пульт (в комплекте).
 - Проводной пульт
 - (опционально) Режим энергосбережения.
 - Самоочистка внутреннего блока.
 - Объемное воздушораспределение.
 - Турборежим Тихий режим Горячий запуск.
 - 24-часовой таймер.
 - Режим «I feel».
 - Автоматический режим выбора.

- Автоматическая разморозка.
- Работа в режиме охлаждения до $-20\text{ }^{\circ}\text{C}$.
- Работа в режиме обогрева до $-15\text{ }^{\circ}\text{C}$.
- Дренажный насос.
- Самодиагностика.
- Низкотемпературный комплект.
- Мягкое осушение.
- Встроенный электрический нагреватель.

Характеристики

| | |
|--|--|
| Тип внутреннего блока | Колонный |
| Режим работы | Охлаждение и обогрев |
| Максимальная длина трассы | 50 м |
| Мощность охлаждения | 26.9 кВт |
| Мощность обогрева | 27.6 кВт |
| Страна производителя | Япония |
| Потребляемая мощность (охлаждение) | 8.9 кВт |
| Потребляемая мощность (обогрев) | 8.1 кВт |
| Гарантийный срок | 3 года |
| Модель | Dahatsu KL K |
| Дополнительные режимы | режим вентиляции (без охлаждения и обогрева), автоматическое поддержание температуры, самодиагностика неисправностей, ночной режим, режим осушения, таймер |
| Пульт дистанционного управления | Да |
| Уровень шума (внутренний блок), Дб | 65 |
| Электропитание | 380-420/3/50 |
| Диапазон температур наружного воздуха (охлаждение), $^{\circ}\text{C}$ | 10 — 43 |

| | |
|---|--------------|
| Диапазон температур наружного воздуха (обогрев), °С | -7 — 24 |
| Диаметр жидкой магистрали, мм | 9.52 |
| Диаметр газовой магистрали, мм | 19.05 |
| Габаритный размер (внутреннего блока) | 186x120x42см |
| Габаритный размер (внешнего блока) | 112x150x40см |
| Вес (внешний блок) | 130 кг |
| Вес (внутренний блок) | 65 кг |
| Инвертор | Нет |
| Страна сборки | Китай |

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой,
определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по
телефону у вашего менеджера.