

## Коммерческое предложение от 18.05.2025

Наименование товара: Вентиляционная установка Mitsubishi Electric Lossnay VL 100 U5-E

Ссылка на товар: <https://prom-katalog.ru/catalog/ventilyatsionnye-ustanovki/ventilyatsionnaya-ustanovka-mitsubishi-electric-lossnay-vl-100-u5-e>



### Описание

- Для поддержания здорового микроклимата в квартире следует продумать систему приточной вентиляции.
- Эффективной, с точки зрения стоимости, комфорта, надежности и энергосбережения, является приточно-вытяжная установка Mitsubishi Electric Lossnay VL 100 U5-E. В установках Mitsubishi Electric Lossnay VL 100 U5-E встроен запатентованный компанией Mitsubishi Electric рекуператор, где приточный и вытяжной воздух обмениваются теплом и влагой. Зимой воздух, подаваемый в комнату, подогревается и увлажняется теплым воздухом, который удаляется из комнаты.
- Летом, наоборот, подаваемый воздух частично охлаждается и осушается.
- Это не только снижает потребление энергии, но и улучшает самочувствие. В установке Лосней нет движущихся частей, кроме вентилятора, поэтому она нуждается лишь в несложном обслуживании — чистке фильтра и теплообменника. Модель VL-100EU5-E устанавливается на стене. Воздух подается через два отверстия в стене диаметром 85-90 мм. Расход воздуха может регулироваться (высокий и низкий). В комплекте с прибором VL-100EU5-E поставляются аксессуары для монтажа. Для управления вент-установкой VL-100EU5-E применяются выключатель (ВКЛ/ВЫКЛ) и переключатель (ВЫСОКАЯ/НИЗКАЯ скорость вентилятора)

сторонних производителей.

### **Характеристики**

|                                       |               |
|---------------------------------------|---------------|
| Страна производителя                  | Япония        |
| Потребляемая мощность (охлаждение)    | 0.026 кВт     |
| Потребляемая мощность (обогрев)       | 0.026 кВт     |
| Мощность вентилятора                  | 0.02 кВт      |
| Тип рекуператора                      | Пластинчатый  |
| Тип вентилятора                       | АС            |
| Пульт дистанционного управления       | Да            |
| Уровень шума (внутренний блок), Дб    | 39            |
| Электропитание                        | 220-240/1/50  |
| Воздухообмен, м <sup>3</sup> /час     | 65 — 105      |
| Фильтр грубой очистки (вытяжка)       | G3 (EU3)      |
| Фильтр грубой очистки (приток)        | G3 (EU3)      |
| Степень защиты                        | IP44          |
| Габаритный размер (внутреннего блока) | 620x168x265мм |
| Вес (внутренний блок)                 | 6.5 кг        |
| Диаметр воздуховода                   | 75 мм         |
| Цвет                                  | белый         |
| Страна сборки                         | Япония        |

---

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.