Коммерческое предложение от 16.04.2025

Наименование товара: **Самоходный подъемник GROST Tower Automotive 500-11**

Ссылка на товар: https://prom-katalog.ru/catalog/samokhodnye-podyemniki/samokhodnyy_podemnik_grost_tower_automotive_500_11

Описание

Самоходные подъёмники GROST Tower Automotive - оптимальное решение, если вам необходим самоходный ножничный подъемник и при этом нужно сохранить бюджет.
Оператор контролирует движение вверх/вниз для осуществления непрерывной работы на высоте.
Удобсто передвижения на длинных участках производства работ.
Функция электропривода обеспечивает легкость передвижения подъемника.
Высокая маневренность в узких пространствах.
Для проведения монтажных, строительных и грузоподъемных работ на высоте в помещениях и вне их.

Характеристики

Масса нетто, кг	1980
Масса брутто, кг	2000
Радиус поворота, мм	4950

Скорость движения со сложенной платформой, км/ч	3,5
Макс. преодолеваемый уклон, %	4 950
Мощность двигателя передвижения, кВт	2,5
Мощность двигателя подъема, кВт	2,2
Напряжение, В	2,5
Тип аккумулятора	тяговый
Высота подъема (H), мм	11000
Время подъема, с	90
Высота платформы в нижнем положении, мм	1650
Максимальная высота в разложенном состоянии, мм	12100
Рабочая высота, мм	13000
Грузоподъемность (Q), кг	500
Длина силового кабеля, м	5
Диапазон допустимой рабочей температуры воздуха, °C	от -15 до +40
Дорожный просвет (H5), мм	80
Характеристики аккумулятора, В/Ач	4*12/100
Индикатор разрядки аккумулятора	Да
Кнопка аварийного отключения	Да
Максимально допустимый рабочий угол наклона, °	2
Материал передних/задних колес	литая резина
Общая высота в собранном состоянии, мм	2750
Общая длина в собранном состоянии, мм	2800
Общая ширина в собранном состоянии, мм	1300
Опорная площадь, ДхШ, мм	2180x2850
Параметры зарядного устройства, В/А	48/15
Размер задних колес, ДхШ, мм	360*100
Размер передних колес, ДхШ, мм	360*100
Размер платформы, ДхШ, мм	2150x1150
Высота защитных ограждений (платформы), мм	1100
Тип зарядного устройства	встроенное
Устройство аварийного спуска	есть
Габаритная высота со сложенными ограждениями, мм	1650
Транспортировочная длина, мм	2800

Транспортировочная высота, мм	1650
Транспортировочная ширина, мм	1150

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.