

Коммерческое предложение от 13.05.2025

Наименование товара: Штабелер гидравлический GROST® HDR 20/16

Ссылка на товар: https://prom-katalog.ru/catalog/shtabelery-i-bochkokantovateli/shtabeler_gidravlicheskiy_grost_hdr_20_16



Описание

Штабелер гидравлический HDR 20/16 – это относительно компактное устройство, которое представляет собой гидравлическую систему с ручным управлением и используется для поднятия, опускания и перемещения различных грузов весом до 2 тонн.

Максимальная высота подъема составляет 1,6 метров и обеспечивается одномоховой конструкцией. Данная модель отлично подойдет для работы на складах с небольшим грузопотоком и в условиях ограниченного пространства.

Также возможно использовать штабелер как вспомогательное оборудование при разгрузке и погрузке фур и контейнеров и в качестве подъемного стола для подачи разногабаритного или тяжелого груза на различных производственных предприятиях.

Штабелер комплектуется съемными раздвижными вилами с рабочей шириной 560мм. □

Гидравлический штабелер HDR 20/16 изготовлен в соответствии со стандартами GROST и имеет следующие преимущества: управление подъемом вилок осуществляется с помощью ручки управления, либо ножной педали у основания, что повышает комфорт при работе съемные раздвижные вилы позволяют работать с разногабаритными грузами и экономят место при транспортировке наличие стояночного тормоза увеличивает устойчивость техники при работе с грузами высокая

маневренность благодаря возможности поворота рулевых колес на 360 градусов защитная сетка на раме обеспечивает безопасность работы оператора наличие функции «быстрый подъём», предназначенной для ускоренного подъема вилок без груза возвратный клапан не позволяет поднимать груз выше установленной грузоподъемности, что предотвращает преждевременный выход техники из строя колеса и ролики из полиамида способны выдерживать большие нагрузки, устойчивы к воздействию агрессивных веществ и не оставляют следов на полах модель адаптирована к российским условиям эксплуатации, что позволяет использовать штабелер при температуре воздуха от -15 до +50 °C

Характеристики

Похожие товары по фильтру	FS350 1 Бачок для воды
Масса нетто, кг	255
Масса брутто, кг	252
Радиус поворота, мм	1450
Высота подъема (H), мм	1600
Высота вил, мм	90
Высота при поднятых вилах, мм	2100
Высота ручки, мм	1150
Грузоподъемность (Q), кг	2000
Длина вил, мм	1150
Диапазон допустимой рабочей температуры воздуха, °C	от -15 до + 50 C
Дорожный просвет (H5), мм	25
Материал передних/задних колес	полиамид
Общая высота в собранном состоянии, мм	2100
Общая длина в собранном состоянии, мм	1665
Общая ширина в собранном состоянии, мм	910
Остаточная грузоподъемность, кг	1850
Размер вилочных роликов, ДхШ, мм	80x60
Размер рулевых колес, Д х Ш х Количество, мм	180x50x2
Тип рамы	моно
Центр тяжести (C), мм	400
Ширина несущей поверхности вил, мм	150x2
Ширина прохода при работе с паллетами, мм	1950
Габаритная длина (со снятыми вилами), мм	1250
Транспортировочная длина, мм	1250
Транспортировочная высота, мм	2200

Транспортировочная ширина, мм

910

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.