

Описание товара Электрическая тепловая пушка

Master RS 30



Описание

Электрическая тепловая пушка Master RS 30 -модель имеет два режима мощности на 15 и 30 кВт, специально для оптимизации процесса эксплуатации. Требуется силовое подключение с проводимостью тока не менее 50 А на три фазы 380 Вольт. Высококачественная сборка, рассчитана на долгие годы профессионального использования.

Особенности Master RS 30:

- Имеет все достоинства электрической пушки: тихая работа, отсутствие запахов, быстрый запуск, не выжигает кислород
- ТЭН изготовлен согласно требованиям к промышленному оборудованию, внешняя часть жаростойкая, внутренний наполнитель прекрасно изолирует энергоемкую нить
- Удобная система управления и перемещения по участку
- Имеется защита передней и задней части, для предотвращения попадания посторонних предметов в корпус
- Модификация широко востребована в строительном секторе, а также на производственных площадках
- Элементы системы изготовлены из качественных материалов, способных выдерживать перепады температур в широком диапазоне
- Устройство транспортировки входит в стандартную комплектацию

Характеристики

Тепловая мощность	15,0 / 30,0 кВт	51.200 / 102.400 БТУ/ч
		12.900 / 25.800 Ккал/ч
Поток воздуха	3100 м3/ч	

Ток потребления	43 А
Параметры электросети	3~ 380-400/50 В/Гц
Размеры (Д x Ш x В)	910 x 710 x 800 мм
Термостат	на корпусе
Масса нетто / брутто	38 / 42 кг
Диапазон рабочих температур	-5 - +35 °С
Полож. переключателя 1	ВЫКЛ
Полож. переключателя 2	вентилятор
Полож. переключателя 3	15,0 кВт
Полож. переключателя 4	30,0 кВт
Класс защиты	IP20
Силовой разъем 'вилка и розетка'	63А / 5Р

Информация на сайте prom-katalog.ru носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ.

Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.