

Описание товара Колодезный насос DAB

DIVERTRON 1200



Описание

- Насос для колодца Divertron 1200 Выбирая, какой насос для колодца использовать на даче или в частном доме, прежде всего, следует обратить внимание на надежность конструкции
- Корпус и рабочие детали DAB Divertron 1200 изготовлены из высокопрочного технического полимера, кожух электродвигателя – из нержавеющей стали
- Благодаря этому оборудование не подвержено коррозии и может эксплуатироваться долгое время без необходимости ремонта или замены
- Назначение и применение DAB Divertron 1200 предназначен для снабжения водой частных домов, малых предприятий, небольших фермерских хозяйств, расходующих не более 5 700 литров в час
- (5,7 м³ /ч)
- Модель □ Дивертрон 1200 допускается использовать в колодцах и скважинах, с диаметром обсадных труб от 6", а также в ёмкостях или резервуарах в вертикальном положении
- Он идеально подходит для водоснабжения дома или дачи чистой колодезной водой, а также допустимо использование с химически нейтральными жидкостями, без маслянистых, механических и агрессивных примесей
- Температура всасываемой воды должна быть ниже 35С
- Насос Divertron можно погружать на глубину до 12 метров, модель 1200 может создавать напор до 48 м, обслуживать до 5 точек водоразбора
- Насос с автоматикой Дивертрон 1200 насос для колодца с автоматикой работает в полностью автоматическом режиме
- Включение происходит при снижении давления в подающем трубопроводе (пользователь открыл кран), внутренний диаметр которого составляет 1" (25мм), а □ выключение – по сигналу датчика потока (нет расхода воды), благодаря чему обеспечивается стабильная подача воды
- □ Давление включения Divertron 1200 = 2,7 бар

- Давление выключения = 4,7 бар
- Защита от работы без воды В модель Дайветрон 1200 встроена защита от «сухого хода», насос автоматически выключается, если в колодце или ёмкости закончится вода
- Преимущества DAB Divertron 1200 □ Работа насоса не слышна, так как он погружен в колодец и находится в воде □ Обеспечивает достаточное давление и производительность в среднем на 5 точек водоразбора □ Максимальный напор 48 метров, что соответствует 4,8 бар и более чем достаточно для небольшого дома или дачи
- Комплектация DAB Дивертрон 1200 М Многофункциональный соединительный элемент (насадка для шланга) Инструкции

Характеристики

Тип насоса	Погружной
Номинальная мощность, (кВт)	0.75
Потребляемая мощность, (кВт)	0.75
Напряжение сети	1 x 230 В ~
Максимальная глубина погружения, (м)	12
Длина сетевого шнура, (м)	15
Вес(кг)	11
Объем(м3)	0.022
Макс. температура жидкости, (°C)	35
Питьевая вода	Да
Материал корпуса	Технополимер
Диаметр разъема соединения, (мм)	1"
Диаметр насоса (мм)	150
Класс защиты двигателя (IP)	IP X8
Материал рабочих колес	Технополимер
Обратный клапан	Да
Гарантия, (мес.)	24
Защита от перегрева	Да
Защита от работы без воды	Да
Частотное регулирование	Нет
Встроенная автоматика	Да
Класс изоляции	F
Максимальный расход (м3/ч)	5.7
Максимальная глубина погружения (м)	12
Присоединительный патрубок	1" (25мм)
Вес (кг)	11

Гарантия (мес)	24
Макс. производительность, л/мин	5.7

Информация на сайте prom-katalog.ru носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ.

Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.