

Коммерческое предложение от 07.06.2025

Наименование товара: Фекальный насос DAB Grinder 1200 M-A

Ссылка на товар: https://prom-katalog.ru/catalog/kanalizatsionnye-nasosy/_dab_grinder_1200_m_a



Описание

- Назначение и основные характеристики Погружной насос с измельчителем Grinder 1200 M-A предназначен для перекачивания фекальных стоков содержащих твердые и волокнистые включения
- Также оборудование можно использовать при откачке грунтовых вод из подвалов, дренажных колодцев и т
- д
- Выгребной насос обладает максимальной производительностью 19,5 м³ /ч, создаваемый напор – до 20 м
- Предельная глубина погружения – 10 м
- Питание – однофазная сеть переменного тока частотой 50 Гц, напряжением 220 В, потребляемая мощность – 2,8 кВт
- Преимущества Этот насос с измельчителем для выгребных ям изготовлен из чугуна и нержавеющей стали
- Ротор электродвигателя установлен на шарикоподшипниках, обеспечивающих низкий уровень шума и длительный ресурс
- Модель снабжена поплавковым выключателем, благодаря чему у владельца отпадает необходимость контролировать уровень откачиваемой жидкости

- Монтаж Погружной канализационный насос Grinder 1200 M-A поставляется полностью подготовленным к эксплуатации
- Просто присоедините отводящий трубопровод, опустите устройство в воду и включите вилку шнура в розетку
- Оборудование рассчитано на работу в вертикальном положении
- Место установки Grinder? Grinder 1200 M-A это надежный и простой в эксплуатации канализационный насос, который отлично подойдет для откачки стоков из септиков и выгребных ям индивидуальных жилых домов, а также различных малых сервисных предприятий (включая кафе, рестораны и мини отели) расположенных на участках, удаленных от коллектора централизованной канализации
-

Характеристики

Тип насоса	Канализационный
Номинальная мощность, (кВт)	1.5
Потребляемая мощность, (кВт)	0.0028
Напряжение сети	1 x 230 В ~
Максимальная глубина погружения, (м)	10
Длина сетевого шнура, (м)	10
Тип электродвигателя	Асинхронный герметичный двигатель сухого типа
Номинальный ток (А)	12.7
Вес(кг)	39
Объем(м3)	0.09
Макс. температура жидкости, (°C)	40
Материал корпуса	Чугун
Диаметр разъема соединения, (мм)	2"
Режущий механизм	AISI440C
Свободный проход (мм)	50
Класс защиты двигателя (IP)	IP68
Материал рабочих колес	Чугун
Установка насоса	Неподвижно или для переноски, вертикально
Гарантия, (мес.)	24
Класс изоляции	F
Тип	Фекальный

Размер пропускаемых частиц, (мм)	50
Присоединительный диаметр, (мм)	2”
Вес, (кг)	39
Гарантия, (мес)	24
Макс. производительность, л/мин	19.5

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.