

Коммерческое предложение от 05.05.2025

Наименование товара: Проточный водонагреватель ZOTA 6 InLine

Ссылка на товар: https://prom-katalog.ru/catalog/protochnye-elektricheskie-vodonagrevateli/_6_zota_6_inline_zi3468420006



Описание

Модель Zota InLine представляет собой универсальный малогабаритный проточный водонагреватель, оборудованный новейшим ТЭНом с минимальным риском перегрева и высокотехнологичными комплектующими элементами. Корпус данного оборудования был изготовлен из материалов высокого качества и отличается идеальной изоляцией и стильным исполнением.

Особенности и преимущества Zota 6 InLine:

- Большой диапазон мощности, позволяющий подключать несколько точек разбора воды
- Применение блок-ТЭНов со специально рассчитанной ваттной нагрузкой обеспечивает эффективность нагрева в проточном режиме и позволяет уменьшить количество отложений солей на единицу площади нагревательного элемента, следовательно увеличивает его ресурс и практически исключает его аварийный перегрев
- Металлический корпус создает дополнительную защиту и позволяет активно использовать водонагреватель гораздо больший срок
- Удобство сервисного обслуживания: возможна легкая замена нагревательного элемента
- Открывающийся на шарнирах кожух предоставляет легкий доступ к любому элементу

водонагревателя

- Две ступени мощности для эффективного расходования электроэнергии
- Бесшумная работа силового блока за счет применения электромагнитных реле в коммутирующей схеме
- Датчик протока (предотвращает сгорание нагревательных элементов в отсутствие воды), магнитный пускатель и датчик перегрева обеспечивают безопасность
- Комплектуется комбинированным предохранительным клапаном на 8 бар
- Возможность визуального контроля степени нагрева
- Регулировка температуры нагрева воды
- Рабочее давление 6 атмосфер
- Присоединительные размеры патрубков 1/2"
- Возможность установки водонагревателя как в вертикальном, так и в горизонтальном положении.

Характеристики

Страна	Россия
Производитель	Россия
Темп. нагрева, °C	70
Способ нагрева	Электрический
Производительность	3.3
Мощность, кВт	6
Защита от перегрева	Да
Управление	Механическое
Тип установки	Вертикальная/Горизонтальная
Подводка	Нижняя
Тип подачи	Напорный
Напряжение сети, В	380 В
Габариты (ВхШхГ), мм	254х553х136
Высота, см	25.4
Ширина, см	55.3
Глубина, см	13.6
Вес, кг	20
Гарантия	1 год

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.