


# Описание товара Настенный электрический котел

## Лемакс PROPLUS-12



### Описание

Котлы LEMAX серии PROPLUS выполнены в стильном современном дизайне. Это ТЭНовые котлы, разработанные как универсальный источник тепла для отопления жилых и офисных помещений. Представлены в мощностной линейке от 6 до 24 кВт.

### **Особенности и преимущества Лемакс PROPLUS-12:**

- КПД 99% обеспечивает высокую экономичность при использовании оборудования
- Встроенный расширительный бак СІММ
- Возможность подключения БКН
- Антибактериальная защита от образования легионеллы
- Энергоэффективный насос с частотным регулированием WİLO
- Ротация ТЭНов
- Встроенный Wi-fi модуль для удаленного мониторинга и управления показателями котла и системы отопления с помощью мобильного приложения
- Программирование температуры воздуха или температуры в отопительной системе на неделю вперед
- Работа в автономном режиме позволяет задавать температурный режим в помещении
- Контроль всех функций котла на TOUCH SCREEN панели
- Защита пользователя от утечки тока: каждая модель котла комплектуется оборудованием, которое отключает подачу электричества на котел при обнаружении утечки тока
- Защита от замерзания котла: при достижении 5°C и ниже в котле автоматически включаются ТЭНы и происходит нагрев теплоносителя до температуры 30°C
- Защита от перегрева котла: ТЭНы котла автоматически отключаются при достижении температуры теплоносителя 110°C

- Два вида контроля температуры: контроль температуры может осуществляться как по температуре воды в системе отопления, так и по температуре в помещении
- Возможность подсоединения комнатного термостата для регулировки температуры внутри помещения с высокой точностью
- Низкошумное силовое реле: в котле используется шумоизолирующий корпус, за счет которого уровень звука при включении степени нагрева значительно снижен
- Блокировка панели управления от детей: через 20 секунд после сеанса использования котла панель управления котла переходит в спящий режим, что делает невозможным случайное нажатие кнопок управления на панели
- Сохранение установленных настроек при произвольном отключении электроэнергии: в случае прекращения и последующего возобновления подачи электроэнергии, котел включается с последними сохраненными настройками.

## Характеристики

|                                            |                |
|--------------------------------------------|----------------|
| Страна                                     | Россия         |
| Производство                               | Россия         |
| Режим работы                               | Отопление      |
| Количество ТЭНов, шт                       | 6              |
| Тип установки                              | Настенная      |
| Номинальный ток, А                         | 18             |
| Площадь отопления, м <sup>2</sup>          | 120            |
| Мах мощность, кВт                          | 12             |
| Мах давление отопит контура , Атм          | 3              |
| Расширительный бак                         | Да             |
| Циркуляц. насос                            | Да             |
| Регулировка мощности                       | Механическая   |
| Присоединительный ø контур отопления, дюйм | 3/4            |
| Потребление, кВт/ч                         | 12             |
| Напряжение, В                              | 380            |
| Габариты (ВхШхГ), см                       | 74,4х37,5х24,8 |
| Высота, см                                 | 74,4           |
| Ширина, см                                 | 37,5           |
| Глубина, см                                | 24,8           |
| Вес, кг                                    | 24             |
| Гарантия                                   | 2 года         |

---

Информация на сайте [prom-katalog.ru](http://prom-katalog.ru) носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ.

Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.