

Описание товара Напольный газовый котел

Kentatsu Impact-3



Характеристики

Страна	Япония
Производство	Турция
Тип котла	Энергозависимый
Режим работы	Отопление
Камера сгорания	Закрытая
Тип теплообменника	Конденсационный
Тип розжига	Электророзжиг
Мах мощность, кВт	69
Min полезная мощность, кВт	14
Мах давление отопит контура , Атм	6
Min давление отопит контура , Атм	0,8
Горелка	Атмосферная
Мах расход природного газа, м3/ч	6,9
Min расход природного газа, м3/ч	1,5
Номинальное давление природного газа, мбар	20
Присоединительный ø дымохода, мм	80
Присоединительный ø газопровода, дюйм	1/2
Присоединительный ø контур отопления , дюйм	1
Напряжение, В	220

Частота тока, Гц	50
Электрическая мощность, Вт	160
Габариты (ВхШхГ), см	120,1x42x75,5
Вес, кг	107
Гарантия	2 года
Тип установки	Напольная
Защита от замерзания	Да
Низкий уровень NOx	Да
Электронная система управления	Да
Защита теплообменника от конденсата	Да
Контроль пламени	Да
Электронный блок каскадного регулирования	Да
Интуитивно понятное управление	Да
Высота, см	120,1
Ширина, см	42
Глубина, см	75,5

Информация на сайте prom-katalog.ru носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ.

Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.