

Описание товара Тепловая завеса Тепломаш КЭВ-П2171А



Описание

Модель тепловой завесы **Тепломаш КЭВ-П2171А** разработана для горизонтального монтажа в дверных проемах, высота которых составляет 2-2.5 метра. Прочный корпус агрегата выполнен из оцинкованной стали и имеет специальное антикоррозийное покрытие. Модель работает при достаточно низком уровне шума. Обслуживание устройства осуществляется через съемную переднюю панель.

Особенности и преимущества:

- Для защиты дверных проемов (оборудованных тамбуром) высотой от 2 до 2.5 метров магазинов, офисов, общественных зданий
- Расположение потолочной завесы не нарушает дизайн интерьера.
- Передняя панель завес изготовлена из оцинкованной стали и окрашена в светло-серый цвет RAL 7035.
- В комплекте пульт управления HL10 и монтажные кронштейны.
- Монтаж в пространство между основным и подвесным потолком так, чтобы оставалась видимой передняя панель завесы.
- Габаритные размеры указаны без учета выступающих патрубков.
- Сервис завесы осуществляется через переднюю панель.

Характеристики

Ширина завесы, м	1.13
Уровень шума, дБа	52
Цвет корпуса	Белый

t окружающей среды, °C	+1...+40
Кронштейны	В комплекте
Напряжение, В	220 В
Пульт	Есть
С датчиком	Да
Габариты (ВхШхГ), мм	205x1130x420
Высота, см	20.5
Ширина, см	113
Глубина, см	42
Вес, кг	21
Гарантия	2 года
С ТЭНом	Да
Встраиваемый	Да
Страна	Россия
Производитель	Россия
Тип	Без обогрева
Расход воздуха, м³/ч	6300
Мах высота, м	5.5
Мощность, кВт	0.74
Установка завесы	Универсальная
Вентиляция без нагрева	Есть
Класс защиты IP	IP21
Скорость воздуха на выходе из сопла, м/с	12.5
Длина струи, м	5.5

Информация на сайте prom-katalog.ru носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ.

Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.