

Коммерческое предложение от 08.06.2025

Наименование товара: **Сплит-система Dantex RK-18SAT/RK-18SATE Advance**

Ссылка на товар: https://prom-katalog.ru/catalog/split-sistemy/_dantex_rk_18sat_rk_18sate_advance



Описание

Кондиционеры серии ADVANCE созданы для обеспечения максимального комфорта пользователя. Технология охлаждения Gentle Cool Wind позволит наслаждаться мягким потоком охлажденного воздуха, который рассеивается, проходя через мелкие отверстия усовершенствованной лопасти жалюзи. А технология интеллектуального управления воздушным потоком Smart Air Flow создаст эффект «мягкого одеяла» при подаче воздуха в режиме обогрева.

Особенности и преимущества Dantex RK-18SAT/RK-18SATE Advance:

- Технология мягкого охлаждения Gentle Cool Wind. Воздух рассеивается, проходя через мелкие отверстия усовершенствованной лопасти жалюзи, обеспечивая мягкий комфортный поток воздуха
- Технология интеллектуального управления воздушным потоком Smart Air Flow. Создает эффект «мягкого одеяла» при подаче воздуха в режиме обогрева
- Усовершенствованная конструкция и легкий монтаж. Малое количество деталей и элементов крепежа обеспечивают экономию сил и времени
- Простой уход. Фильтр встроен в воздухозаборную решетку сверху, благодаря чему легко снимается.

Характеристики

Модель кондиционера	18 (до 50 м.кв)
Площадь помещения	50 кв. м.
Тип внутреннего блока	Настенный
Режим работы	Охлаждение и обогрев
Инвертор	Нет
Страна производителя	Великобритания
Страна сборки	Китай
Цвет	белый
Мощность охлаждения	5.28 кВт
Мощность обогрева	5.42 кВт
Потребляемая мощность (охлаждение)	2.139 кВт
Класс энергетической эффективности (охлаждение/обогрев)	A/A
Максимальная длина трассы	15 м
Гарантийный срок	3 года
Wi-fi управление	Нет
Пульт дистанционного управления	Да
Уровень шума в/б, Дб	30
Уровень шума (внешний блок), Дб	54
Электропитание	220-240/1/50
Диапазон температур наружного воздуха (охлаждение), °C	15 — 43
Диапазон температур наружного воздуха (обогрев), °C	-7 — 24
Диаметр жидкой магистрали, мм	6.35
Диаметр газовой магистрали, мм	12.7
Перепад высот	10 м
Хладагент	R 410A
Расход воздуха, куб. м/ч	850
Габаритный размер (внутреннего блока)	27.5 × 79 × 19.2 см
Габаритный размер (внешнего блока)	34.9 × 85.3 × 60.2 см
Вес (внешний блок)	30 кг
Вес (внутренний блок)	11 кг
Вес	41 кг

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.