

## Коммерческое предложение от 10.04.2025

Наименование товара: Кассетная сплит-система AUX ALCA-H18/4DR2/AL-H18/4DR2(U) Inverter

Ссылка на товар: [https://prom-katalog.ru/catalog/kassetnye-split-sistemy/aux\\_alca\\_h18\\_4dr2\\_al\\_h18\\_4dr2\\_u\\_inverter](https://prom-katalog.ru/catalog/kassetnye-split-sistemy/aux_alca_h18_4dr2_al_h18_4dr2_u_inverter)



### Описание

Кассетные кондиционеры AUX ALCA-H18/4DR2 серии ALCA-H/DR2 Full DC Inverter удобны для создания системы кондиционирования в офисных помещениях с высокими подвесными потолками. Инженеры AUX создали инновационный теплообменник. Сохраняя компактные размеры, новейший теплообменник выдает на 15% больше мощности в режиме обогрева. Внедрены и другие конструкторские нововведения, так, например, каждая из четырех жалюзи четырехпоточной модели имеет индивидуальный привод управления, что обеспечивает максимальную плавность их движения.

### **Особенности и преимущества AUX ALCA-H18/4DR2/AL-H18/4DR2(U) Inverter:**

- Небольшие габариты
- Режим вентиляции (без охлаждения и обогрева)
- Автоматическое поддержание температуры
- Самодиагностика неисправностей
- Ночной режим
- Хладагент R32
- Возможность регулировки направления воздушного потока

- Система против образования льда
- Функция запоминания настроек
- Теплый пуск

## Характеристики

Модель кондиционера	18 (до 50 м.кв)
Площадь помещения	50 кв. м.
Тип внутреннего блока	Кассетный
Режим работы	Охлаждение и обогрев
Инвертор	Да
Страна производителя	Китай
Страна сборки	Китай
Цвет	белый
Мощность охлаждения	5 кВт
Мощность обогрева	5.6 кВт
Потребляемая мощность (охлаждение)	1.63 кВт
Потребляемая мощность (обогрев)	1.73 кВт
Максимальная длина трассы	30 м
Гарантийный срок	3 года
Wi-fi управление	Опция
Пульт дистанционного управления	Да
Уровень шума в/б, Дб	36
Уровень шума (внешний блок), Дб	55
Электропитание	220-240/1/50
Диапазон температур наружного воздуха (охлаждение), °С	-15 — 52
Диапазон температур наружного воздуха (обогрев), °С	-15 — 24
Диаметр жидкой магистрали, мм	6.35
Диаметр газовой магистрали, мм	12.7
Перепад высот	20 м
Хладагент	R 32
Расход воздуха, куб. м/ч	700
Габаритный размер (декоративной панели)	65 × 65 × 5.5 см
Габаритный размер (внутреннего блока)	57 × 57 × 26 см
Габаритный размер (внешнего блока)	31.5 × 80 × 54.5 см
Вес (внешний блок)	38 кг

Вес (внутренний блок)	18 кг
-----------------------	-------

Вес	56 кг
-----	-------

---

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.