

Коммерческое предложение от 09.04.2025

Наименование товара: Наружный блок мульти сплит-системы Dantex RK-2M18HM3E-W

Ссылка на товар: https://prom-katalog.ru/catalog/multi-split-sistemy/_dantex_rk_2m18hm3e_w



Описание

Наружный блок мульти сплит системы Dantex RK-2M18HM3E-W рассчитан на подключение 2 внутренних блоков, это могут быть как традиционные настенные блоки, так и блоки полупромышленного типа. Инверторный компрессор устойчив к перепадам напряжения и является наиболее экономичным оборудованием, чем традиционный on-off кондиционер. Компактные размеры наружного блока.

Особенности и преимущества Dantex RK-2M18HM3E-W:

- Высокий уровень энергоэффективности
- Четкое и плавное регулирование мощности
- Вариативность в монтаже
- Экономичный фреон R32
- Максимальная длина фреонпровода 30 м
- Обогрев до -15 С
- Охлаждение до -20 С

Характеристики

| | |
|--|----------------------|
| Модель кондиционера | 18 (до 50 м.кв) |
| Площадь помещения | 50 кв. м. |
| Режим работы | Охлаждение и обогрев |
| Инвертор | Да |
| Страна производителя | Великобритания |
| Страна сборки | Китай |
| Цвет | белый |
| Тип блока | Наружный |
| Мощность охлаждения | 5.275 кВт |
| Мощность обогрева | 5.568 кВт |
| Потребляемая мощность (охлаждение) | 1.75 кВт |
| Потребляемая мощность (обогрев) | 1.45 кВт |
| Максимальная длина трассы | 40 м |
| Гарантийный срок | 3 года |
| Количество подключаемых внутренних блоков до | 2 |
| Уровень шума (внешний блок), Дб | 54 |
| Электропитание | 220-240/1/50 |
| Диапазон температур наружного воздуха (охлаждение), °С | -20 — 50 |
| Диапазон температур наружного воздуха (обогрев), °С | -15 — 24 |
| Диаметр жидкой магистрали, мм | 6.35 |
| Диаметр газовой магистрали, мм | 9.52 |
| Перепад высот | 15 м |
| Хладагент | R 32 |
| Расход воздуха, куб. м/ч | 2100 |
| Габаритный размер (внешнего блока) | 33 × 80.5 × 55.4 см |
| Вес (внешний блок) | 35 кг |
| Вес | 35 кг |

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.