

## Коммерческое предложение от 12.05.2025

Наименование товара: Наружный блок мультizonальной системы VRF Hisense AVWT-136HKSSX

Ссылка на товар: [https://prom-katalog.ru/catalog/multizonalnye-vrv-sistemy/\\_vrf\\_hisense\\_avwt\\_136hkssx](https://prom-katalog.ru/catalog/multizonalnye-vrv-sistemy/_vrf_hisense_avwt_136hkssx)



### Описание

**Наружный блок мультizonальной системы кондиционирования Hisense Hi-Flexi серии S AVWT-136HKSSX** является частью системы кондиционирования и предназначен для производства жидкого хладагента (в режиме охлаждения) путем перевода хладагента из газообразного состояния с помощью сжатия в компрессоре и снятия теплоты конденсации в теплообменнике наружного блока посредством осевых вентиляторов. В режиме обогрева данный процесс протекает в противоположном направлении и теплота конденсации снимается вентиляторами внутренних блоков. Назначение: офисы, кафе, рестораны, магазины, торговые центры, гостиницы, промышленные помещения и т.д.

**Основные преимущества эксплуатации модели наружного блока компании HISENSE Hi-Flexi серии S FULL DC Inverter:**

- Спиральный DC-инверторный компрессор Mitsubishi Electric.
- Инверторный привод вентилятора наружного блока.
- Двойная система сепарации масла (при объединении не требуются между блоками масловыравнивающие трубы).
- Двухступенчатая система переохлаждения хладагента.

- Ротация и резервирование.
- 2-х жильная сигнальная неполярная линия.
- Функция «Ночной режим» снижает уровень шума наружного блока на 5 дБ при круглосуточном его использовании.
- Функция Smart Defrost (интеллектуальная защита теплообменника внешнего блока при обогреве).
- Функция «Авторестарт» позволяет сохранить все заданные настройки после отключения из сети или скачка напряжения.
- Объединение до 4-х блоков в единую систему.
- К одному наружному блоку может быть подключено до 23 внутренних блоков различного типа.
- Интеллектуальное управление (система предоставляет максимум возможностей по управлению и контролю).
- Расширены температурные границы работы наружного блока до -25°C в режиме нагрева.
- Применяется конструкция из двух отсеков – механического и электрического, что упрощает ремонт и техническое обслуживание.
- Высокая энергоэффективность.
- Протяженная трасса.
- Компактные габариты.
- Тихая работа.
- Надежность и долговечность.

## **Характеристики**

|                                              |                      |
|----------------------------------------------|----------------------|
| Режим работы                                 | Охлаждение и обогрев |
| Инвертор                                     | Да                   |
| Страна производителя                         | Китай                |
| Страна сборки                                | Китай                |
| Цвет                                         | белый                |
| Тип блока                                    | Наружный             |
| Мощность охлаждения                          | 40 кВт               |
| Мощность обогрева                            | 45 кВт               |
| Потребляемая мощность (охлаждение)           | 9.95 кВт             |
| Потребляемая мощность (обогрев)              | 10.9 кВт             |
| Максимальная длина трассы                    | 190 м                |
| Гарантийный срок                             | 2 года               |
| Количество подключаемых внутренних блоков до | 23                   |
| Уровень шума (внешний блок), Дб              | 62                   |
| Электропитание                               | 380-420/3/50         |

|                                                        |                                                  |
|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Коэффициент эффективности EER                          | 4.02                                             |
| Коэффициент эффективности COP                          | 4.12                                             |
| Диапазон температур наружного воздуха (охлаждение), °C | -5 — 52                                          |
| Диапазон температур наружного воздуха (обогрев), °C    | -25 — 16.5                                       |
| Диаметр жидкой магистрали, мм                          | 12.7                                             |
| Диаметр газовой магистрали, мм                         | 25.4                                             |
| Перепад высот                                          | 30 м                                             |
| Хладагент                                              | R 410A                                           |
| Дополнительная информация                              | режим вентиляции, режим разморозки, ночной режим |
| Внешнее статическое давление, Па                       | 110                                              |
| Расход воздуха, куб. м/ч                               | 12000                                            |
| Габаритный размер (внешнего блока)                     | 121 × 173 × 75 см                                |
| Вес (внешний блок)                                     | 297 кг                                           |

---

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.