

# **Описание товара Наружный блок** **мультizonальной системы Lessar LUM-** **HE200ALA4-C LMV-Citadel**



## **Описание**

Компактные наружные блоки Lessar серии LMV-Citadel до 45 кВт имеют фронтальный выброс воздуха, благодаря чему их возможно монтировать на внешние стены и использовать там, где применение традиционных мультizonальных систем невозможно в виду отсутствия необходимого места для установки (магазины, небольшие офисы и т.д.)

LMV-Citadel — наружные блоки производительностью от 16 до 90 кВт. Данные наружные блоки не объединяются в модульную систему с наращиванием производительности, за счет чего достигнуты более компактные размеры оборудования и меньшая цена путем упрощения логики управления и отсутствия в элементах управления модулей, отвечающих за взаимодействие наружных блоков между собой.

## **Особенности и преимущества Lessar LUM-HE200ALA4-C LMV-Citadel:**

- Трехфазное питание
- Низкое энергопотребление
- Единая линейка внутренних блоков
- Высокий EER
- Инверторный компрессор со сдвоенным ротором
- Нагрузка до 130%

## **Характеристики**

Режим работы

Охлаждение и обогрев

|                                                        |                       |
|--------------------------------------------------------|-----------------------|
| Инвертор                                               | Да                    |
| Страна производителя                                   | Чехия                 |
| Страна сборки                                          | Китай                 |
| Цвет                                                   | белый                 |
| Тип блока                                              | Наружный              |
| Мощность охлаждения                                    | 20 кВт                |
| Мощность обогрева                                      | 22 кВт                |
| Максимальная длина трассы                              | 60 м                  |
| Гарантийный срок                                       | 12 мес.               |
| Количество подключаемых внутренних блоков до           | 10                    |
| Уровень шума (внешний блок), Дб                        | 59                    |
| Электропитание                                         | 380-420/3/50          |
| Коэффициент эффективности EER                          | 3.28                  |
| Коэффициент эффективности COP                          | 3.61                  |
| Диапазон температур наружного воздуха (охлаждение), °C | -15 — 43              |
| Диапазон температур наружного воздуха (обогрев), °C    | -15 — 27              |
| Диаметр жидкой магистрали, мм                          | 9.52                  |
| Диаметр газовой магистрали, мм                         | 19.05                 |
| Перепад высот                                          | 30 м                  |
| Хладагент                                              | R 410A                |
| Расход воздуха, куб. м/ч                               | 10999                 |
| Габаритный размер (внешнего блока)                     | 155.8 × 112 × 52.8 см |
| Вес (внешний блок)                                     | 137 кг                |
| Вес                                                    | 137 кг                |

---

Информация на сайте [prom-katalog.ru](http://prom-katalog.ru) носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ.

Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.