

Коммерческое предложение от 09.05.2025

Наименование товара: Внутренний блок мультizonальной системы Lessar LSM-H125EHA2

Ссылка на товар: https://prom-katalog.ru/catalog/multizonalnye-vrv-sistemy/_lessar_lsm_h125eha2



Описание

Канальные внутренние блоки с забором наружного воздуха работают только с использованием воздуха, забранного с улицы (работа в режиме рециркуляции невозможна). Благодаря принципу их устройства свежий воздух поступает в несколько помещений одновременно по системе воздуховодов. Скрытый способ монтажа канальных блоков дарит свободу выбора при планировке решений интерьерного дизайна.

Особенности и преимущества Lessar LSM-H125EHA2:

- Режим охлаждения. Включается тогда, когда температура в помещении становится выше заданной
- Режим обогрева. Включается тогда, когда температура в помещении становится ниже заданной
- Таймер. Функция, позволяющая программировать время автоматического включения и выключения кондиционера в течение суток
- Авторестарт. Функция, сохраняющая последние настройки в случае перебоев с электропитанием. Включает кондиционер в ранее заданном режиме после восстановления электропитания
- Follow Me. Функция, изменяющая режим работы, обеспечивая комфортную температуру в

соответствии со значением датчика температуры, встроенного в дистанционный пульт управления

- DRY Режим осушения. Уменьшает влажность воздуха в помещении
- Защита от холодного потока воздуха Устраняет поток холодного воздуха при запуске
- Авторазморозка. Функция, автоматически размораживающая теплообменник наружного блока при работе в режиме обогрева
- Проводной пульт управления.

Характеристики

Модель кондиционера	Lessar LSM
Площадь помещения	125 кв. м.
Тип внутреннего блока	Канальный
Режим работы	Охлаждение и обогрев
Инвертор	Да
Страна производителя	Россия
Страна сборки	Китай
Цвет	серебристый
Тип блока	Внутренний
Мощность охлаждения	12.5 кВт
Мощность обогрева	10.5 кВт
Потребляемая мощность (охлаждение)	0.43 кВт
Потребляемая мощность (обогрев)	0.43 кВт
Гарантийный срок	12 мес.
Wi-fi управление	Нет
Пульт дистанционного управления	Опция
Уровень шума в/б, Дб	50
Электропитание	220-240/1/50
Диаметр жидкой магистрали, мм	9.52
Диаметр газовой магистрали, мм	15.88
Хладагент	R 410A
Внешнее статическое давление, Па	50
Расход воздуха, куб. м/ч	2142
Габаритный размер (внутреннего блока)	69 × 130 × 42 см
Вес (внутренний блок)	69.5 кг
Вес	69.5 кг

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.