Коммерческое предложение от 22.04.2025

Наименование товара: **Газовый проточный водонагреватель WertRus 10LC White**

Ссылка на товар: https://prom-katalog.ru/catalog/gazovye-kolonki/_wertrus_10lc_white

Описание

Газовый проточный водонагреватель WERT 10LC WHITE (Wert Rus) предназначен для горячего водоснабжения жилых домов и квартир. Оснащён высококачественными деталями, произведенными по новейшим технологиям, что, безусловно, очень благоприятно сказывается на сроке эксплуатации оборудования. Отличный водонагреватель, мощный, объемный, автоматический с современной горелкой. Несомненным плюсом является также высокий КПД - за минуту колонка может нагреть до 10 литров воды. Этого достаточно для небольшой семьи. Линия оборудования проверена временем и многими пользователями, которые оставляют крайне положительные отзывы об этой безупречной и неприхотливой технике.

Особенности и преимущества WertRus 10LC White:

- Приготовление горячей воды в бытовых целях
- Тип проточный
- Размещение в жилых помещениях (например, на кухне)
- Розжиг от батареек
- Включается при давлении воды 0,2 атм
- Неограниченный период непрерывной работы

- Предохранительный датчик от перегрева
- Датчик контроля дымовых газов
- Материал горелки - нержавеющая сталь
- Медный теплообменник
- Датчик ионизации пламени
- Ограничитель температуры

Характеристики

Тип водонагревателя	Проточный
Способ установки	Вертикально
Способ нагрева	Газовый
Производительность, л/мин	10
Мощность	20 кВт
Тип камеры сгорания	Открытая
Страна производителя	Россия
Страна сборки	Россия
Модель водонагревателя	WertRus LC
Цвет	белый
Тип розжига	пьезоподжиг
Количество точек водоразбора	несколько точек (напорный)
Температура горячей воды макс. °C	60
Расход природного газа куб. м/час	2.1
Номинальное давление природного газа, мбар	13
Число теплообменников	1
Мощность теплообменника	20 кВт
Гарантийный срок	12 мес.
Дополнительная информация	Медный теплообменник
Управление	механическое
Индикация	включения, нагрева
Дисплей	Да
Предохранительный клапан	Да
Газ-контроль	Да
Вес	8 кг
Присоединительный размер	½"
Диаметр дымохода	110 мм

Подводка	Нижняя
Ширина	30 см
Высота	55 см
Длина	18.8 см
Способ монтажа	настенный

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.