

Описание товара Проточный водонагреватель

Electrolux NP 8 Flow Active 2.0



Описание

Проточный водонагреватель оснащён LCD-дисплеем с индикацией температуры воды и сенсорным управлением — это абсолютно новый уровень комфорта и безопасности, ведь теперь вы можете программировать индивидуальную температуру нагрева с точностью до 1°C, а благодаря режиму регулировки протока, когда вода достигает заданного пользователем значения, подача воды автоматически отключается. Технология Multi Memory сохранит в памяти прибора индивидуальную температуру нагрева, чтобы вам не приходилось настраивать её несколько раз. Более того, водонагреватель обладает мощным спиральным нагревательным элементом из нержавеющей стали, что предотвращает образование накипи и продлевает срок службы прибора.

Flow Active 2.0 - современный водонагреватель с интеллектуальным управлением и полезными функциями для вашего комфорта и безопасности.

Особенности и преимущества Electrolux NP 8 Flow Active 2.0:

- LCD - дисплей. Современный дисплей, созданный по технологии Comfort Control даёт возможность отслеживать температуру нагрева воды, а также устанавливать температуру с точностью до 1°C.
- Multi Memory. Функция позволяющая прибору запоминать заданную температуру нагрева воды и автоматически поддерживать её при каждом включении.
- Самодиагностика. При возникновении неисправностей, система самодиагностики отобразит необходимую информацию на дисплее прибора, что упрощает исправление неполадок.

Характеристики

Тип водонагревателя

Проточный

Способ установки	Вертикально
Способ нагрева	Электрический
Производительность, л/мин	4.2
Мощность	8.8 кВт
Страна производителя	Швеция
Страна сборки	Китай
Модель водонагревателя	Electrolux Flow Active 2.0
Цвет	белый
Вид бака	Прямоугольный
Количество точек водоразбора	одна точка (безнапорный)
Температура горячей воды макс. °C	60
Давление на входе, атм	3 — 7
Электропитание	220-240/1/50
Гарантийный срок	2 года
Управление	механическое
Индикация	включения, нагрева
Дисплей	Да
Защита	от включения без воды, от перегрева
Степень защиты	IPX4
УЗО	Нет
Вес	2.5 кг
Диаметр входа линии рециркуляции	1/2"
Подводка	Нижняя
Ширина	22.6 см
Высота	37 см
Длина	8.8 см
Способ монтажа	настенный
Нагревательный элемент	ТЭН
Материал нагревательного элемента	медь
Количество ТЭНов	1
Мощность ТЭНов	8800 Вт
Сухой ТЭН	Нет

Информация на сайте prom-katalog.ru носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ.

Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.