

## Коммерческое предложение от 09.04.2025

Наименование товара: Напольный твердотопливный котел Kentatsu VLK SR-900

Ссылка на товар: [https://prom-katalog.ru/catalog/promyshlennye-kotly/\\_kentatsu\\_vlk\\_sr\\_900](https://prom-katalog.ru/catalog/promyshlennye-kotly/_kentatsu_vlk_sr_900)



### Описание

Производительный бытовой котел Kentatsu VLK SR-900 – это надежный и технологичный агрегат, выполненный из долговечных материалов и отлично защищенный от коррозионного воздействия и преждевременного износа. Рассматриваемое устройство не производит большого количества вредных выбросов и не оказывает отрицательного воздействия на здоровье людей.

### **Особенности и преимущества Kentatsu VLK SR-900:**

- Панель управления с микропроцессором управляет работой котла, обеспечивая регулировку и поддержание заданной пользователем температуры теплоносителя, а также сигнализацию о неисправностях и отсутствии топлива
- К панели управления возможно подключить дополнительный термостат или внешний контроллер
- Котлы SR могут работать на древесине, угле, топливных брикетах, торфе
- В комплект поставки входят приспособления для технического обслуживания
- 5-ти ступенчатое регулирование мощности горения
- Ручная загрузка топлива

### Характеристики

|  |  |
|--|--|
| Тип котла                                    | твердотопливный  |
| Модель котла                                 | Kentatsu VLK SR  |
| Кол-во контуров                              | одноконтурный  |
| Камера сгорания                              | открытая   |
| Мощность                                     | 1048 кВт   |
| Установка                                    | Напольная  |
| Конденсационный                              | Нет  |
| Вид топлива                                  | Дрова, Древесные брикеты, Торф,<br>Уголь, Угольные брикеты |
| Страна производителя                         | Япония   |
| Страна сборки                                | Турция   |
| Управление                                   | электронное  |
| КПД %  | 90   |
| Энергонезависимый                            | Да   |
| Материал первичного теплообменника           | сталь  |
| Встроенный расширительный бак                | Нет  |
| Встроенный циркуляционный насос              | Нет  |
| Температура теплоносителя, °С                | 40 — 90  |
| Макс. давление воды в контуре отопления, бар | 3  |
| Дополнительная информация                    | Время сгорания угля 12 ч.                                  |
| Цвет   | красный  |
| Гарантийный срок                             | 2 года   |
| Защита                                       | защита от перегрева  |
| Особенности                                  | Подключение внешнего управления                            |
| Диаметр дымохода                             | 450 мм   |
| Патрубок подключения контура отопления       | 5"   |
| Длина  | 305 см   |
| Ширина                                       | 164 см   |
| Высота                                       | 202 см   |
| Вес  | 5450 кг  |

---

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.