

Коммерческое предложение от 14.06.2025

Наименование товара: Биметаллический радиатор отопления RIFAR MONOLIT 350 4

Ссылка на товар: https://prom-katalog.ru/catalog/bimetallicheskie-radiatory-otopleniya/bimetallicheskij radiator otopleniya rifar monolit 350 4



Описание

Rifar Monolit 350 4 секции — модель радиатора, в которой отсутствуют специальные ниппели для соединения секций, а вместо этого секции соединяются методом специальной сварки. Внутри секций, также с помощью сварки, соединены в единое целое стальной коллектор с внешней алюминиевой оболочкой. Все это обеспечивает высокую коррозионную стойкость, эффективное распределение тепла, возможность использования теплоносителя с высокой температурой и повышенным давлением.

Особенности секционного радиатора отопления серии Rifar Monolit 350:

- Биметаллический секционный радиатор
- Неразборная конструкция со стальным коллектором
- Подходит для работы с любым типом теплоносителя
- Межосевое расстояние 350 мм
- Высокая степень надёжности
- Рабочее давление до 10.0 МПа (100 атм.)
- Испытательное давление 15.0 МПа (150 атм.)

- Разрушающее давление ≥25.0 МПа (250 атм.)
- Максимальная температура теплоносителя 135 °C
- Водородный показатель теплоносителя рН 7 9
- Размер резьбы присоединительных
- отверстий G 3/4 (20 мм)
- Настенный вариант установки
- Стильный современный облик
- 100% эффективность обогрева
- Для оптимальной теплоотдачи расстояние между радиатором и полом должно
- быть 70–120 мм, а между радиатором и подоконником не менее 80 мм

Характеристики

Тип радиатора Секционный

Материал радиатора биметаллический

Количество секций 4

Страна производителя Россия

Страна сборки Россия

Площадь помещения 5 кв. м.

Гарантийный срок 10 года

Цвет белый

Подключение боковое

Общий объем радиатора 0.72 л

Опрессовочное давление, бар 150

Максимальное рабочее давление, бар 100

Максимальная рабочая температура 135 °C

Теплоотдача радиатора 536 Вт

Габаритный размер $320 \times 415 \times 100 \text{ мм}$

Межосевое расстояние 350 мм

Диаметр подключения 3/4 дюйма

Вес 6 кг

Объем одной секции 0.18 л

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.