


# Описание товара Напольный газовый котел

## Лемакс Norm-16



### Описание

Стальные отопительные котлы серии Norm предназначены для отопления и горячего водоснабжения квартир, жилых домов, коттеджей, зданий административно-бытового назначения, оборудованных системой водяного отопления с естественной или принудительной циркуляцией. Котел соответствует всем требованиям безопасности и экологии, установленным для данного вида товара.

### **Особенности и преимущества Лемакс Norm-16:**

- Котел не требует подключения к электрической сети
- Теплообменник изготовлен из высококачественной стали толщиной 2 мм, соответствующей европейскому стандарту EN 10130:2006, американскому стандарту ASTM A 1011 и российским ГОСТ 16523-97 и ГОСТ 9045-93
- Оснащение оригинальными компонентами газогорелочного устройства и автоматикой безопасности, а также инжекционной микрофакельной горелкой
- Максимальный КПД за счет увеличения площади теплообмена и применения инновационной конструкции турбулизаторов для максимальной задержки отходящих газов
- Рабочее давление: от 12,5 до 40 кВт – до 3 атм., от 7,5 до 10 кВт – до 1 атм.
- Покрытие антикоррозийной эмалью (температура воздействия 950°C) и обработка ингибирующим составом защищают теплообменник от агрессивных факторов и растворов солей
- Наличие системы защиты от прерывания тяги, сажеобразования, задувания котла
- Стабильная работа с недостаточно утепленным дымоходом
- Доступная цена с сохранением параметров эффективности благодаря унификации элементов оборудования, стандартизации узлов и роботизации производственных процессов.
- Удобство обслуживания котла за счет применения легкоъемной верхней панели.

### Характеристики

|                                              |                                            |
|----------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Тип котла                                    | газовый                                    |
| Отапливаемая площадь                         | 160 кв. м.                                 |
| Кол-во контуров                              | одноконтурный                              |
| Камера сгорания                              | открытая                                   |
| Мощность                                     | 16 кВт                                     |
| Установка                                    | Напольная                                  |
| Конденсационный                              | Нет                                        |
| Модель котла                                 | Лемакс Norm                                |
| Вид топлива                                  | Природный газ                              |
| Страна производителя                         | Россия                                     |
| Страна сборки                                | Россия                                     |
| Управление                                   | механическое                               |
| КПД %                                        | 90                                         |
| Энергонезависимый                            | Да                                         |
| Материал первичного теплообменника           | сталь                                      |
| Расход природного газа куб. м/час            | 1.9                                        |
| Номинальное давление природного газа, мбар   | 13                                         |
| Температура теплоносителя, °C                | — 90                                       |
| Макс. давление воды в контуре отопления, бар | 3                                          |
| Дополнительная информация                    | Объем теплоносителя в теплообменнике 24 л. |
| Цвет                                         | белый                                      |
| Гарантийный срок                             | 3 года                                     |
| Защита                                       | газ-контроль                               |
| Функции                                      | термометр                                  |
| Диаметр дымохода                             | 130 мм                                     |
| Патрубок подключения контура отопления       | 2"                                         |
| Патрубок подключения газа                    | 1/2"                                       |
| Длина                                        | 50.5 см                                    |
| Ширина                                       | 41 см                                      |
| Высота                                       | 74.4 см                                    |

Вес

46 кг

---

Информация на сайте [prom-katalog.ru](http://prom-katalog.ru) носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ.

Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.