

Коммерческое предложение от 04.06.2025

Наименование товара: **Настенный газовый котел Ariston CARES X SYSTEM 24 FF**

Ссылка на товар: https://prom-katalog.ru/catalog/gazovye-kotly-otopleniya/nastennyj_gazovyj_kotel_ariston_cares_x_system_24_ff



Описание

Ariston CARES X SYSTEM 24 FF – это высокотехнологичный двухконтурный котел с интерфейсом на русском языке и автоматической системой управления, работающий на газовом топливе.

Устройство надежно защищено от перепадов напряжения, может стабильно эксплуатироваться при сниженном давлении газа, а также отличается устойчивостью к очень низким наружным температурам.

Особенности и преимущества Ariston CARES X SYSTEM 24 FF:

- Закрытая камера сгорания
- Удобная и легкая настройка параметров работы с помощью ЖК-дисплея
- Подключение комнатного термостата и термостата-программатора для поддержания стабильной температуры в помещении
- Простой классический дизайн
- Жидкокристаллический дисплей с подсветкой
- Интуитивно-понятное управление
- Производится в Италии из лучших европейских комплектующих

- Долговечность за счет снижения количества циклов включения/выключения котла
- Встроенный расширительный бак
- Встроенный циркуляционный насос
- Встроенный 3-х ходовой клапан

Характеристики

Тип котла	газовый
Отапливаемая площадь	240 кв. м.
Кол-во контуров	одноконтурный
Камера сгорания	закрытая
Мощность	24 кВт
Установка	Настенная
Конденсационный	Нет
Модель котла	Ariston CARES X SYSTEM
Вид топлива	Природный газ, Сжиженный газ
Страна производителя	Италия
Страна сборки	Италия
Управление	электронное, дисплей
Тепловая нагрузка	28.7 кВт
КПД %	93.7
Энергонезависимый	Нет
Тип теплообменника	раздельный
Материал первичного теплообменника	алюминий
Материал вторичного теплообменника	нержавеющая сталь
Встроенный бойлер	Нет
Встроенный расширительный бак	Да
Встроенный циркуляционный насос	Да
Расход сжиженного газа, кг/час	2
Расход природного газа куб. м/час	2.73
Номинальное давление природного газа, мбар	20
Номинальное давление сжиженного газа, мбар	37
Температура теплоносителя, °C	35 — 82
Температура в контуре ГВС, °C	36 — 60

Производительность горячей воды при t 25°C, л/мин	13.5
Производительность горячей воды при t 35°C, л/мин	9.6
Макс. давление воды в контуре ГВС, бар	7
Электропитание	220-240/1/50
Макс. давление воды в контуре отопления, бар	3
Цвет	белый
Гарантийный срок	2 года
Защита	автодиагностика, газ-контроль, защита от перегрева
Функции	индикатор включения
Особенности	дисплей
Диаметр коаксиального дымохода	60/100 мм
Патрубок подключения контура ГВС	1/2"
Патрубок подключения контура отопления	3/4"
Патрубок подключения газа	3/4"
Длина	31.5 см
Ширина	40 см
Высота	74.5 см
Вес	28 кг

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.