Описание товара Стоечный ИБП General Electric VH 1000

Характеристики

Полная мощность	1 кВА
Активная мощность	0.7 кВт
Фазы на входе	1 фаза
Фазы на выходе	1 фаза
Форм-фактор	стоечный
Мин. входное напряжение	130 В
Макс. входное напряжение	280 В
Минимальная входная частота	45 Гц
Максимальная входная частота	66 Гц
Общее количество выходных розеток	4 Шт
Модель	General Electric VH 1000
Номинальное входное напряжение	220-240
Номинальный диапазон входного напряжения	130 - 280 В
Входной коэффициент мощности	0.99
Диапазон входной частоты	45 - 66 Гц
Номинальный входной ток	4.4 А
Коэффициент нелинейных искажений на входе	2 %

Номинальное выходное напряжение	220/230/240 В
Точность выходного напряжения	2 %
Топология и форма выходного напряжения	Двойное преобразование (On-Line)
Форма выходного напряжения	Чистый синус
Искажения выходного напряжения	± 2%
Выходная частота	50 Гц
Выходной коэффициент мощности	0.7
Коэффициент пиковой нагрузки (крест-фактор)	6:1
Перегрузочная способность	110% - 5 минут, 150% - 5 секунд
КПД в режиме работы от электросети	94 %
Тип выходного соединения	4 розетки
Наличие байпас	да
Диапазон напряжений байпас	+15% / -10%
Диапазон частот байпас	±10%
Наличие встроенных аккумуляторов	да
Тип аккумуляторных батарей	Свинцово-кислотные, герметичные, необслуживаемые
Время автономной работы (50% нагрузка)	24 мин
Время автономной работы (100% нагрузка)	11 мин
Время перезаряда	1.5 ч
Ток заряда	1.7 А
Возможность подключения дополнительных АКБ	да
Интерфейсные порты	RS-232
Индикация	Светодиодные индикаторы
Температура эксплуатации	0 - 40 °C
Относительная влажность при эксплуатации	95% (без конденсации)
Класс защиты	IP20

Уровень шума	45 дБ
Габаритные размеры ИБП	440x87x427 мм
Масса	18 кг
Безопасность	EN 62040-1
Страна происхождения	Швейцария
Гарантия	3 года

Информация на сайте prom-katalog.ru носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ.
Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.