

Коммерческое предложение от 14.04.2025

Наименование товара: Стоечный ИБП Vision PB2000R

Ссылка на товар: https://prom-katalog.ru/catalog/istochniki-bespereboynogo-pitaniya/istochnik_besperebojnogo_pitaniya_vision_pb2000r



Характеристики

| | |
|--|----------------|
| Полная мощность | 2 кВА |
| Активная мощность | 1.2 кВт |
| Фазы на входе | 1 фаза |
| Фазы на выходе | 1 фаза |
| Форм-фактор | стоечный |
| Мин. входное напряжение | 162 В |
| Макс. входное напряжение | 290 В |
| Минимальная входная частота | 40 Гц |
| Максимальная входная частота | 70 Гц |
| Количество аккумуляторов | 2 Шт |
| Модель | Vision PB2000R |
| Номинальный диапазон входного напряжения | 162 - 290 В |
| Диапазон входной частоты | 40 - 70 Гц |

| | |
|--|-----------------------|
| Номинальное выходное напряжение | 220/230/240 В |
| Топология и форма выходного напряжения | Линейно-интерактивный |
| Форма выходного напряжения | Чистый синус |
| Выходная частота | 50 Гц |
| Выходной коэффициент мощности | 0.6 |
| Наличие байпас | нет |
| Наличие встроенных аккумуляторов | да |
| Возможность подключения дополнительных АКБ | нет |
| Индикация | ЖК дисплей |
| Температура эксплуатации | 0 - 40 °С |
| Уровень шума | 40 дБ |
| Габаритные размеры ИБП | 300x438x86 мм |
| Масса | 14,4 кг |
| Страна происхождения | Люксембург |
| Гарантия | 2 года |

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.