

Коммерческое предложение от 29.05.2025

Наименование товара: Упаковщик вакуумный Sammic SU-420

Ссылка на товар: https://prom-katalog.ru/catalog/upakovochnye-mashiny/upakovshchik_vakuumnyj_sammic_su_420



Описание

Однокамерный вакуумный упаковщик **Sammic SU-420** используется на предприятиях пищевой промышленности, общественного питания и торговли для упаковки продуктов питания и жидкостей в вакуум с целью увеличения срока их хранения, а также последующего приготовления способом Sous Vide. Модель оснащена насосом Busch, сенсорной панелью управления с подсветкой клавиш, ЖК-дисплеем 3,9" и прозрачной крышкой. Корпус и внутренняя камера выполнены из нержавеющей стали, крышка - из поликарбоната.

Особенности:

- Память на 25 программ с опцией защитной блокировки
- Вакуум контролируется высокочувствительным датчиком
- Отображение на дисплее всей необходимой информации
- Программа запайки пакетов
- Опция "Вакуум плюс" после достижения уровня разрежения 99%
- Кнопка "Пауза" для маринования продуктов в камере
- Программа поэтапного разрежения для мягких, пористых продуктов

- Безопасность при упаковке жидкостей
- Функция Vac-Norm для откачки воздуха из контейнеров с автоматическим понижением давления в конце цикла для удаления трубки
- Внутренняя камера штампованная, с закругленными углами
- Двойной шов
- Беспроводная сварочная планка
- Сварочные стержни с изогнутыми нагревательными элементами, позволяющие убирать остатки продукта и обеспечивающие герметичность запайки
- Программа сушки масла для насоса увеличивает срок эксплуатации
- Счетчик рабочих часов для замены масла
- Система безопасности с устройствами защиты:
 - По максимальному времени работы
 - По пропаданию разрежения

Дополнительные характеристики:

- Предельное вакуумное давление: 2 мбар
- Уровень шума на расстоянии 1 м: 75 дБ
- Уровень шума: 32 дБ
- Габариты в упаковке: 600x600x610 мм

Опции (заказываются отдельно):

- Газонаполнение
- Печать этикеток
- Подключение через Bluetooth
- Сварка "плюс" для запайки металлизированных мешков

Характеристики

Тип установки	настольный
Количество камер	1 камера
Длина планки	420 мм
Двойная запайка	Да
Производительность насоса	20 м3/ч
Размеры камеры	430x415x180 мм
Напряжение	220 В
Мощность	0.75 кВт
Ширина	484 мм
Глубина	529 мм
Высота	448 мм
Вес (без упаковки)	56.7 кг

Вес (с упаковкой)	62.7 кг
Страна производства	Испания

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.