

Описание товара Витрина холодильная Italfrigo

Veneto Self 1875 Д



Описание

Холодильная витрина **Italfrigo Veneto Self 1875 Д** предназначена для демонстрации, охлаждения и кратковременного хранения мяса, птицы, рыбы, колбасных, молочных и гастрономических изделий на предприятиях общественного питания и торговли. Фронтальная часть модели закрыта закаленным стеклом. Корпус выполнен из анодированного алюминия, поддоны выкладки, внутренняя задняя стенка с вентиляционными решётками и столешница - из нержавеющей стали.

В комплект поставки входят набор для подключения к системе дренажа и комплект круглого фронтального отбойника. Холодильный агрегат, боковины и фронтальная нижняя декоративная панель с бампером не входят в комплект поставки и приобретаются отдельно.

Комплектация монтажного набора:

- Фильтр-осушитель
- Соленоидный вентиль
- Катушка переменного тока

Особенности:

- Предназначена для самообслуживания
- Вентилируемое охлаждение
- Электронный контроллер EVCO B33
- Терморегулирующий вентиль для R404A
- Испаритель SEST
- Цифровой термометр на фронтальной части столешницы
- Верхняя люминисцентная подсветка
- Фронтальное стекло открывается микролифтами снизу вверх

- Удобная и продуманная конструкция
- Деревянная упаковка

Дополнительные характеристики:

- Площадь экспозиции: 1,75 м²
- Полезный объем: 0,29 м³
- Глубина выкладки: 960 мм
- Суточное энергопотребление: 2,86 кВт*ч/сут.
- Номинальная мощность: 0,159 кВт
- Холодопотребление: 0,675 кВт
- Освещение: 58 Вт
- Присоединение: 10/16 мм
- Уровень шума:
- Габариты:
 - С боковинами: 1985x1310x870 мм□
 - В упаковке: 2125x1450x1050 мм□
- Цвет: белый (RAL 9016)

Опции (заказываются отдельно):

- Обязательные:
 - Комплект нижних цветных фронтальных панелей (без боковин)
 - Комплект цветного фронтального бампера
 - Комплект нижних боковых панелей
- Дополнительные:
 - Комплект левой боковины
 - Комплект правой боковины
 - Комплект торцевой заглушки для стыковки стандартной витрины с витриной Veneto Self
 - Соединительный комплект в линию
 - Герметичный разделитель и соединительный комплект
 - Передвижной низкий делитель внутреннего объема (оргстекло)
 - Передвижной высокий делитель внутреннего объема (оргстекло)
 - Комплект для электрооттайки
 - Монтажный набор (до 4 кВт)
 - Навесная доска для весов 500x400 мм (нержавеющая сталь)
 - Навесная доска для нарезки 600x400 мм (полипропилен)
 - Комплект навесной корзины для упаковочного материала
 - Комплект навесной корзины для ножей
 - Трехступенчатый подиум (нержавеющая сталь)
 - Комплект ночных шторок (оргстекло)
 - Покраска в нестандартный цвет наружных панелей - наценка к стоимости витрины 3% (срок производства витрины при покраске в нестандартный цвет может увеличиться на 7 дней и более)

Внимание! Изображение товара может отличаться от оригинала и представлено в ознакомительных целях.

Характеристики

Тип	среднетемпературная
Температурный режим	от 1 до 5 °С
Применение	общего назначения, охлажденное мясо, охлажденная рыба
Холодильный агрегат	выносной
Напряжение	220 В
Ширина	1875 мм
Глубина	1310 мм
Высота	870 мм
Вес (без упаковки)	143 кг
Вес (с упаковкой)	237 кг
Страна производства	Россия

Информация на сайте prom-katalog.ru носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ.

Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.