

# Описание товара Плита индукционная Новая Энергия ПЭИ-2/G2



## Описание

Индукционная плита **Челябторгтехника ПЭИ-2/G1** предназначена для приготовления различных блюд в наплитной посуде на предприятиях общественного питания и торговли. Модель оснащена боковыми планками для обеспечения вентиляции и регулируемые опорами. Корпус выполнен из нержавеющей стали марки AISI 430 толщиной 1,2 мм, рабочая поверхность- из закаленного стекла 8 мм, ножки - из нержавеющей трубы 40x40 мм.

## **Особенности:**

- Цифровая панель управления
- 10 уровней мощности
- ТЭНы с плоскими нагревателями
- Точное поддержание заданной температуры
- Диодная подсветка
- Надежный компрессор
- Автоматическое отключение конфорки при отсутствии посуды на ней
- Скрытые крепежные элементы
- Идеальная теплоизоляция
- Проваренные углы
- Разборный каркас

## **Дополнительные характеристики:**

- Площадь поверхности конфорки: 0,274 м<sup>2</sup>
- Диаметр конфорки:
  - Внешний: 280 мм

◦ Внутренний: 120 мм

- Максимальная нагрузка на конфорку: 25 кг
- Время разогрева посуды: от 1 до 5 мин.
- Остывание плиты без посуды: 6 мин.
- Рабочий ток конфорки: от 15,9 до 23 А
- Уровни автоматического регулирования температуры: 60, 80, 100, 120, 140, 160, 180, 200, 220, 240 °С
- Мощность конфорки: 5 кВт

## Характеристики

Установка	напольная
Оснащение	подставка (стенд)
Количество конфорок	2
Размер конфорок	310x290 мм
Конфорка	индукционная
Напряжение	380 В, 220 В
Мощность	10 кВт
Ширина	от 365 до 445 мм
Глубина	900 мм
Высота	860 мм
Вес (без упаковки)	350 кг
Страна производства	Россия

---

Информация на сайте [prom-katalog.ru](http://prom-katalog.ru) носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ.

Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.