

# Описание товара Стол морозильный Turbo air

## KWF15-2-750



### Описание

Морозильный стол **Turbo air KWF15-2-750** предназначен для обработки, охлаждения, заморозки и длительного хранения пищевых продуктов на предприятиях общественного питания и торговли. Модель оснащена 2 полками, 2 дверьми и 4 ножками. Корпус выполнен из нержавеющей стали (гальванизированная сталь на оборотной стороне и внизу), пол - из нержавеющей стали с алюминиевыми вставками по бокам и сзади, полки - из толстой стальной проволоки с виниловым покрытием, ножки и дверные петли - из высококачественной нержавеющей стали, уплотнение - из ABS-пластика.

### **Особенности:**

- Автоматическое размораживание
- Электронное управление
- Подогрев корпуса без электричества: используются тепло от компрессора для подогрева частей корпуса в местах соприкосновения с дверьми
- Цифровая система контроля температуры HTfl: точная и постоянная температура во всех отсеках морозильного стола
- Функция быстрого охлаждения Turbo freeze
- Запатентованный энергосберегающий контроллер (ESFC): остановка мотора вентилятора, если его работа приводит к негативным последствиям
- Высокотехнологичная система мониторинга: на цифровом контроллере меняются и отображаются текущая температура и параметры морозильного оборудования
- Эффективная система охлаждения (CFC Free): мощный испаритель и конденсатор
- Интеллектуальная система разморозки: постоянный анализ ситуации и разморозка морозильного стола только тогда, когда это необходимо
- Пожаробезопасные стенки

- Магнитные уплотнители
- Регулируемые ножки
- Облегченная конструкция: увеличение срока службы дверей, уменьшение износа петель, плавное открытие
- С целью уменьшения риска получения травм, острые углы оборудования сглажены

#### Дополнительные характеристики:

- Тип охлаждения: динамический
- Тип хладагента: R-134A / R-404A
- Климатический класс: T(5) 45 °C
- Толщина стенок: 60 мм

#### Опции (заказываются отдельно):

- 4 колеса, фронтальные со стопорами

*Внимание! На фото аналогичная модель с колесами.*

#### Характеристики

|                       |                 |
|-----------------------|-----------------|
| Расположение агрегата | сбоку           |
| Температурный режим   | от -25 до -3 °C |
| Объем                 | 467 л           |
| Столешница            | с бортом        |
| Рабочая поверхность   | нерж. сталь     |
| Количество дверей     | 2               |
| Напряжение            | 220 В           |
| Потребляемая мощность | 0.37 кВт        |
| Ширина                | 1500 мм         |
| Глубина               | 750 мм          |
| Высота                | 850 мм          |
| Вес (без упаковки)    | 93 кг           |
| Страна производства   | Ю. Корея        |

---

Информация на сайте [prom-katalog.ru](http://prom-katalog.ru) носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ.

Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.