

# Описание товара Шкаф морозильный Turbo air

## KF25-2P



### Описание

Морозильный шкаф **Turbo air KF25-2P** предназначен для охлаждения, заморозки и хранения продуктов и полуфабрикатов на предприятиях общественного питания и торговли. Корпус и направляющие для противней выполнены из нержавеющей стали (гальванизированная сталь на оборотной стороне и внизу), уплотнения - из АБС-пластика (акрилонитрилбутадиенстирола), не пропускающего конденсата, пол - из нержавеющей стали с алюминиевыми вставками по бокам и сзади оборудования.

### **Особенности:**

- Электронное управление
- Автоматическое размораживание
- Поверхность системы отвода конденсата специально обрабатывается для защиты от коррозии, что не только увеличивает эффективность защиты от коррозии без риска утечки хладагента, но также предохраняет систему в целом от переполнения конденсатом
- Негабаритные и сбалансированные (CFC Free R-134A, 404A) системы охлаждения (испарители и конденсаторы) обладают большой эффективностью и позволяют добиваться быстрого охлаждения продуктов и напитков
- Запатентованный энергосберегающий контроллер (ESFC)
- Система заблаговременного предупреждения, которая диагностирует и выявляет факторы риска
- Клапан выравнивания давления
- Верхнее расположение компрессора облегчает доступ для обслуживания и освобождает дополнительное место для хранения напитков и продуктов
- Замок
- Светодиодное освещение
- Подогрев корпуса

- Звуковое оповещение
- Дверь с фиксатором открывания под углом 90°, системой доводчиков и петлями из нержавеющей стали
- Эргономичные ручки, утопленные в форму двери
- Острые углы оборудования сглажены, чтобы уменьшить риск получения травм
- 4 колеса (фронтальные со стопорами)

#### **Дополнительные характеристики:**

- Объем:
  - Холодильная камера: 261 л
  - Морозильная камера: 261 л
- Количество дверей: 2
- Количество регулируемых направляющих для противней: 14
- Температура окружающей среды: 45 °С

#### **Опции (заказываются отдельно):**

- Запатентованный самоочищающийся конденсатор

#### **Характеристики**

Температурный режим	от -25 до -3 °С
Объем	572 л
Система охлаждения	динамическая
Исполнение	глухие двери
Напряжение	220 В
Потребляемая мощность	0.485 кВт
Ширина	650 мм
Глубина	800 мм
Высота	1950 мм
Вес (без упаковки)	80 кг
Цвет	нерж. сталь
Страна производства	Ю. Корея

---

Информация на сайте [prom-katalog.ru](http://prom-katalog.ru) носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ.

Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.