

Описание товара Камера шоковой заморозки Abat

ШОКК-201



Описание

Камера шоковой заморозки **Abat ШОКК-201** предназначена для быстрого охлаждения и замораживания различных пищевых продуктов и полуфабрикатов для дальнейшего их хранения на низкотемпературных складах предприятий общественного питания. Модель оснащена воздухоохладителем с 2 вентиляторами, навесной дверью с низкотемпературным уплотнителем, подогревом и двусторонним замком. Пандус и пол камеры выполнены из рифленого нержавеющей листа, стенки и потолок - сэндвич-панели из высококачественной нержавеющей стали толщиной 80 мм.

Особенности:

- Панели скрепляются между собой эксцентриковыми замками
- Пандусы для заезда тележек с обогревом порога, предотвращающего скольжение и выдерживающего высокие удельные нагрузки
- Эффективное охлаждение внутреннего объема камеры
- Управление осуществляется с дисплея контроллера
- Подогреваемый шуп для контроля заморозки продукта
- Оттайка испарителей горячим газом
- Агрегат на основе спарки спиральных компрессоров и конденсатор - выносного типа, соединяется с камерой посредством медных трубопроводов
- Камера поставляется в разобранном виде
- Хладагент R404A

Дополнительные характеристики:

-

Объем камеры:

- Полный: 3,96 м³
- Полезный: 2,14 м³

- Температура окружающей среды: от -30 до 40 °С
- Мин. температура полезного объема: -40 °С
- Количество загружаемых емкостей: 20
- Вместимость: 1 тележка (GN 2/1 или 600x800 мм)

Характеристики

Температурный режим охлаждения	от 90 до 3 °С
Цикл охлаждения	90 мин.
Производительность цикла охлаждения	150 кг
Температурный режим заморозки	от 90 до -18 °С
Цикл заморозки	240 мин.
Производительность цикла заморозки	125 кг
Напряжение	220 В
Мощность	12 кВт
Потребляемая мощность	2.1 кВт
Ширина	2263 мм
Глубина	1800 мм
Высота	2267 мм
Вес (без упаковки)	475 кг
Страна производства	Россия

Информация на сайте prom-katalog.ru носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ.

Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.