

# Описание товара Посудомоечная машина ПищТех МП-500Ф-02



## Описание

Посудомоечная машина **Пищевые Технологии МП-500Ф-02** предназначена для мытья в кассетах различной столовой посуды с применением жидких моющих и ополаскивающих средств на предприятиях общественного питания и торговли. Модель оснащена фронтальной камерой с моечной ванной, бойлером, электронасосом, насосом-дозатором ополаскивающего средства, верхними и нижними моечными рукавами, откидной дверью с горизонтальной рукояткой и кнопочной панелью управления. Камера, дверь и основные детали разбрызгивателей выполнены из нержавеющей стали AISI 304, корпус - из нержавеющей стали AISI 201.

В комплект поставки входят кассета для тарелок, кассета для стаканов и чашек, стакан для столовых приборов и шланг для подключения к водопроводу.

## **Особенности:**

- Программы мойки:
  - Короткая
  - Длинная
- Автоматическая подача моющего средства
- Автоматическая подача ополаскивающего средства
- Нагрев воды в бойлере и ванне с помощью трубчатых электронагревателей (ТЭНов)
- Наполнение ванны водой и контроль уровня с помощью воздушной камеры в боковой стенке, прессостата и электромагнитного клапана
- Контроль и поддержание температуры воды в ванне и бойлере с помощью капиллярного термостата и термодатчиков
- Раздельные системы циркуляции воды для горячего и холодного водоснабжения
- Светодиодные индикаторы питания, нагрева бойлера, нагрева ванны и процесса мойки

- Легкосъемные моечные рукава для удобства технического обслуживания
- Блокировка двери с помощью защелки
- Регулируемые по высоте опоры для компенсации неровностей пола
- Простота управления
- Эргономичный дизайн

#### **Дополнительные характеристики:**

- Производительность:
  - По тарелкам: 500 шт./ч
  - По стаканам: 1000 шт./ч
- Количество предметов в кассете при единовременной загрузке:
  - Тарелки: 18
  - Стаканы: 36
  - Столовые приборы: 140
- Максимальный диаметр тарелок в кассете:
  - 2 ряда: 250 мм
  - 1 ряд: 280 мм
- Условия эксплуатации:
  - Диапазон температуры окружающей среды: от 15 до 40 °C
  - Максимальная относительная влажность при 25 °C: 80%
  - Диапазон температуры водоснабжения:
    - Холодное: от 5 до 35 °C
    - Горячее: от 50 до 60 °C
  - Максимально допустимое давление водоснабжения: 600 кПа
- Температура воды:
  - Режим мойки: от 60 до 65 °C
  - Режим ополаскивания: от 80 до 85 °C
- Номинальная мощность:
  - ТЭН бойлера: 3 кВт
  - ТЭН ванны: 2,5 кВт
  - Электродвигатель насоса: 0,5 кВт
  - Дозатор ополаскивающего средства: 0,008 кВт
  - Дозатор моющего средства: 0,008 кВт
  - Электродвигатель насоса слива: 0,04 кВт
- Продолжительность программ:
  - Короткая: 120 сек.
  - Длинная: 180 сек.
- Максимальный расход:
  - Вода на ополаскивание на 1 цикл: 2,5 л
  - Моющее средство на 1 мойку: 6 мл
  - Ополаскивающее средство на 1 ополаскивание: 1,5 мл
-

## Объем:

- Бойлер: 5,6 л
- Ванна: 19,5 л
- Диаметр резьбы заливного шланга (G): 3/4"
- Глубина с открытой дверью: 1055 мм
- Габариты в упаковке: 720x650x1050 мм

## Характеристики

Напряжение	220 В
Мощность	3.5 кВт
Ширина	590 мм
Глубина	670 мм
Высота	900 мм
Вес (без упаковки)	59 кг
Вес (с упаковкой)	64 кг
Страна производства	Россия
Подключение	к горячей воде, к холодной воде
Производительность по тарелкам	500 шт./ч
Цикл мойки	120/180 сек.
Размер кассеты	500x500 мм
Максимальный диаметр тарелок	280 мм
Помпа слива	Да
Дозатор моющего средства	Да
Дозатор ополаскивающего средства	Да
Старая цена	140243
Бренд	ПищТех

---

Информация на сайте [prom-katalog.ru](http://prom-katalog.ru) носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ.

Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.