

Коммерческое предложение от 13.05.2025

Наименование товара: Моноблок низкотемпературный POLAIR MB 109 S GREEN (R290)

Ссылка на товар: https://prom-katalog.ru/catalog/monobloki/_polair_mb_109_s_green_r290



Описание

Низкотемпературный моноблок **POLAIR MB 109 S GREEN (R290)** предназначен для поддержания необходимого температурного режима в холодильных камерах на предприятиях пищевой промышленности, общественного питания и торговли. Корпус изготовлен из оцинкованной стали с полимерным покрытием. Оборудование рассчитано на работу при температуре окружающей среды от 5 °С до 40 °С и относительной влажности не выше 80%.

Здесь вы можете подобрать холодильную машину, задав необходимые параметры.

Комплектация:

- Светодиодный светильник
- Соединитель сетевой
- Выключатель
- Трубка слива воды
- Кронштейн навески
- Метизы

Особенности:

- Электрическая оттайка
- Медно-алюминиевый конденсатор
- Повышенная коррозионная стойкость из-за отсутствия гальванической коррозии, характерной для стыков двух разных металлов в традиционной конструкции теплообменников
- Низкое энергопотребление

Дополнительные характеристики:

- Конденсатор:
 - Шаг ребер: 3,2 мм
 - Поверхность: 6,25 м²
 - Количество вентиляторов: 1
 - Мощность вентилятора: 0,018 кВт / 2600 об/мин.
 - Диаметр крыльчатки: 254 мм
 - Производительность: 600 м³/час
- Воздухоохладитель:
 - Шаг ребер: 3,6 мм
 - Поверхность: 4,63 м²
 - Количество вентиляторов: 1
 - Мощность вентилятора: 0,018 кВт / 2600 об/мин.
 - Диаметр крыльчатки: 200 мм
 - Производительность: 600 м³/час
- Дальность струи воздуха: 4 м
- Электрокабель:
 - Внешний силовой: 4х 1,5 + 1х 1,5
 - Соединение датчиков: 3х 0,75
- Освещение камеры: 2х 0,75
- Количество хладагента: 0,5 кг
- Габариты в упаковке: 879х563х914 мм
- Объём упаковки: 0,51 м³

Опции (заказываются отдельно):

- «Зимний комплект» для эксплуатации при температуре окружающей среды до -10 °С
- Дистанционный пульт управления (для размещения панели управления на некотором расстоянии от моноблока)

Характеристики

Напряжение	220 В
Ширина	490 мм
Глубина	807 мм

Высота	704 мм
Вес (без упаковки)	56 кг
Вес (с упаковкой)	88 кг
Страна производства	Россия
Тип	низкотемпературный
Температурный режим	от -25 до -15 °С
Ширина (в упаковке)	585 мм
Глубина (в упаковке)	916 мм
Высота (в упаковке)	905 мм
Тип установки	врезной
Потребляемая мощность	1.17 кВт
Объем камеры	6 м ³
Холодопроизводительность	900 Вт
Хладагент	R290
Бренд	POLAIR
Видео	https://vk.com/video_ext.php?oid=-177656185&id=456239195&hd=2&autoplay=0

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.