

Коммерческое предложение от 13.05.2025

Наименование товара: **Сплит-система Leberg LS-09FE4/LU-09FE4 Forest Eco 4**

Ссылка на товар: https://prom-katalog.ru/catalog/split-sistemy/_leberg_ls_09fe4_lu_09fe4_forest_eco_4



Описание

Настенная модель кондиционера Leberg FOREST ECO 4 способна работать в четырех режимах – обогрев и охлаждение, вентиляция и осушение. Во внутреннем и внешнем блоке имеется теплообменник с защитой от коррозии. Кондиционер обладает функцией Anti-Cold-Air, которая предотвращает выход холодного воздуха во время обогрева. Это позволяет поддерживать комфортную температуру без неприятного ощущения холода.

Особенности и преимущества Leberg LS-09FE4/LU-09FE4 Forest Eco 4:

- Класс энергоэффективности A
- Режимы работы: авто, охлаждение, осушение, обогрев, вентиляция
- Работа на холод от +18 до +43 °C
- Работа на тепло от -7 до +24 °C
- Фотокаталитический нано фильтр
- Фильтр грубой очистки
- Дистанционное управление
- LED дисплей
- Функция DIRECT

- Функция TIMER
- Функция TURBO
- Функция SLEEP
- Функция SHORTCUT
- Датчик утечки хладагента
- Авторестарт
- Авторазморозка
- Теплый старт
- Самоочистка
- Самодиагностика
- Хладагент R32
- Низкий уровень шума
- Надежный компрессор GMCC
- Golden Fin покрытие теплообменников
- Антигрибковое покрытие внутреннего блока
- Антикоррозийное покрытие внешнего блока
- Удобный монтаж и обслуживание
- Гарантия на оборудование до 5 лет.

Характеристики

Страна бренда	Норвегия
Страна сборки	Китай
Цвет	белый
Электропитание	220-240/1/50
Гарантийный срок	60 мес.
Вес	31.3 кг
Площадь помещения	25 кв. м.
Инверторное управление	Нет
Уровень шума в/б, Дб	26
Мощность охлаждения	2.5 кВт
Охлаждающая способность, тыс. BTU	9 (до 25-30 м.кв)
Режим работы	Охлаждение и обогрев
Потребляемая мощность (охлаждение)	0.776 кВт
Расход воздуха, м³/час	390
Класс Энергоэффективности (охлаждение/обогрев)	A/A
Wi-fi управление	Нет
Пульт дистанционного управления	Да
Тип внутреннего блока	Настенный

Хладагент	R 32
Габаритный размер (внутреннего блока)	19.4 × 71.5 × 28.5 см
Вес (внутренний блок)	7.6 кг
Потребляемая мощность (обогрев)	0.69 кВт
Мощность обогрева	2.5 кВт
Диапазон t наружного воздуха (холод), °C	18 — 43
Диапазон t наружного воздуха (обогрев), °C	-7 — 24
Диаметр жидкой магистрали, мм	6.35
Диаметр газовой магистрали, мм	9.52
Максимальная длина трассы	20 м
Перепад высот	8 м
Габаритный размер (внешнего блока)	27 × 72 × 49.5 см
Вес (внешний блок)	23.7 кг
Уровень шума (внешний блок), Дб	52.5
Коэффициент эффективности COP	3.61
Коэффициент эффективности EER	3.21
Бренд	Leberg

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.